

# API 网关 发布与访问 产品文档





【版权声明】

©2013-2018 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有,未经腾讯云事先书面许可,任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算(北京)有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标,依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况,部分产品、服务的内容可能有所调整。您 所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定,除非双方另有约定,否则, 腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。



#### 文档目录

发布与访问 发布与访问概述 服务发布与下线

发布后访问

环境版本切换



## 发布与访问 发布与访问概述

最近更新时间:2018-09-27 15:05:22

已创建和配置好的 API,只有在发布后,才可以由使用者访问到,未发布的 API,仅能进行内部的测试。API发布后,将会获得外部访问地址,也可以从已绑定的用户域名上访问。

发布的基本单元是服务,每次执行发布,服务内的所有 API 都会发布到指定环境,并可以从外部访问。目前支持的环境有测试、预发布和发布三种环境。



### 服务发布与下线

最近更新时间:2018-09-27 15:07:33

在完成服务内 API 的配置后,即可以进行发布。系统会以系统时间作为发布记录,便于根据需要进行发布回滚。操 作步骤:

1. 在服务页面的服务标签页中,选择需要发布的服务,单击其右边的【发布】按钮。

於 購 引 云 息 览	云产品▼ 常用服务	Ş		I	English 當案	小猪尼玛▼	费用 ▼ │ 工单 ▼	0	<u>99+</u> ) (	Ð
云API网关	< 服务 ┌┼┼!(83) 上	海(83)	北京(83)					API	关使用指南	
<b>殿务</b> 使用计划 密钥	新建						请输入ID/名称		Q <u>1</u>	-
	服务名	监控	默认感名	前端类型	发布环境与状态	备注		操作		
	service-bgaduiqy testHttps	di	service-bgaduiqy-251000691.ap-guangzhou.apigateway.myqloud.com	https	测试 : 未发布 预发布 : 未发布 发布 : 未发布	wer		发布编辑	删除	
	service-em8yvbgo jackeytest	di	service-em8yvbgo-251000691.ap-guangzhou.apigateway.myqloud.com	http	测试:已发布 预发布:未发布 发布:未发布	jackeytest		发布编辑	删除	
	service-ibnbmwli jackeytest	di	service-ibnbmwli-251000691.ap-guangzhou.apigateway.myqloud.com	http	测试:已发布 预发布:未发布 发布:未发布	jackeytest		发布编辑	删除	
	service-f11hpsw4 jackeytest	di	service-f11hpsw4-251000691.ap-guangzhou.apigateway.myqloud.com	http	测试:已发布 预发布:未发布 发布:未发布	jackeytest		发布编辑	删除	
	service-bz9f8360 jackeytest	di	service-bz9f8360-251000691 ap-guangzhou apigateway myqloud.com	http	测试:已发布 预发布:未发布 发布:未发布	jackeytest		发布编辑	删除	



2. 选择需要发布服务的环境,目前支持测试,预发布和发布三种环境;单击【提交】,即可进行调用。

发布服务	×
服务名	vqswu
所属地域	广州
发布环境	选择要发布的环境    ▼
	请选择一个发布环境
备注	请输入备注
	提交关闭

3. 在具体某一环境发布后,如果需要撤销发布,可以在环境管理界面的操作中单击【下线】。在服务下线后,外部 将无法访问到此环境上的服务。如果服务在一个环境中未发布,则不能下线。

🖉 腾讯云 🛛 🖉	览	云产品 ▼ 常用服务 English 备案 费用 ▼	I¥▼   ⑦   ∰•
云API网关	<	< service-exka8r8g	
服务 使用计划		服务信息 API管理 使用计划 自定义域名 <b>环境管理</b> 版本管理 监控	
密钥		嵌入客户端或调试时,请提供准确的访问路径,避免发生错误。	
		: 访问路径 运行版本	操作
		▶ j service-exka8r8g-251000691.ap-guangzhou.apigateway.myqloud.com/test 日 20171024101248750d8627-c55c-4f12-t 发 布	b22d-5e94 切换版本 下线
		▶ <sup>1</sup> service-exka8r8g-251000691.ap-guangzhou.apigateway.myqloud.com/prepub 未 - 发 发	切换版本 下线
		▶ ; service-exka8r8g-251000691.ap-guangzhou.apigateway.myqloud.com/release 未 - 发 布	切换版本 下线



### 发布后访问

最近更新时间:2018-09-27 15:06:44

在服务完成发布后,您就可以通过服务的子域名,或您已经绑定的自定义域名访问 API。服务提供的子域名形如 http://{your-unique-id}.{region}.apigateway.myqcloud.com,在发布后,根据发布环境的不同,具体 API的 访问路径形如 http://{your-unique-id}.{region}.apigateway.myqcloud.com/release 。

例如, 您的用户 ID 为 2768864771, 在广州区 (gz) 创建了名为 register 的服务, 其服务 ID 为 servicen904iiau, 并在其中添加了路径为 /user 的 API, 现在发布了 register 服务在发布环境。在这种情况下, 如果有 其他用户或 APP 需要访问 /user 的API, 正确的访问路径为 http://service-n904iiau-2768864771.apguangzhou.apigateway.myqcloud.com/release/user。



#### 环境版本切换

最近更新时间:2018-09-27 15:08:15

服务在环境中的每次发布, API 网关都会进行发布版本记录, 用于提供用户切换版本的能力。版本记录包含了发布时间和您填写的发布说明。您可以在版本页中查看任何一次的发布版本记录。

於 勝 讯 云 总 党	ಹ್		常用服务				l	English	备案	-	费用 ▼	工单 ▼	0	99+	٩
云API网关	< <	service-	3ei3tii4												
<mark>服务</mark> 使用计划	BB	务信息	API管理	使用计划	自定义域名	环境管理	版本管理	里 监	空						
密钥		嵌入客户端或	调试时,请提供	准确的访问路径,	避免发生错误。										
		环境名	访问路径					发	运行版本				操作		
	-	预发布	service-3ei3	ii4-251000691.ap	-guangzhou.apigatev	way.myqloud.com/	prepub	已发布	2017102410	0441826d91019	-bdb1-40a4-l	69b-b83	切换版本	下线	
		已发布版	体												
		版本号						发布时间			备注	备注			
		201710	02410441826d9	1019-bdb1-40a4-	b69b-b83a18c5a91b	(当前版本)	2017-10	)-24 10:44:1	9		ceshi				
		共1项									每页显示行	<b>10 •</b> H	< 1/1 ▼	r - H	1
	-	发布	service-3ei3	ii4-251000691.ap	-guangzhou.apigatev	way.myqloud.com/	release	已发布	2017102410	04419d143005d	1-7699-4c10-8	aa7-922	切换版本	下线	
	•	测试	service-3ei3	ii4-251000691.ap	-guangzhou.apigatev	way.myqloud.com/	test	已发布	2017102410	044170edd4a67	7-5fef-4229-b	aa-eafcc	切换版本	下线	

如果需要切换版本,从环境页面选择需要切换版本的环境,在操作中单击【切换至版本】,选择需要切换到的版本,单击【提交】。

切换至版本	×
选择 环境:发布 下要发布的版本	
版本 备注	
20171024101248750d8627-c55c-4f12-b22d-5e ceshi	
提交关闭	