


分布式数据库 DCDB

开发手册

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2018 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

文档目录

开发手册

DCDB与MongoDB 的 JSON 能力对比

DDL语句

DML语句

事务 (分布式事务)

两级分区

错误码和错误信息

JSON类型

JOIN(分布式JOIN)

如何KILL线程

语言结构

预处理

子查询

字符集与时区

使用限制

全局唯一数字序列使用

数据库管理语句

支持的函数

自定义注释

开发手册

DCDB与MongoDB 的 JSON 能力对比

最近更新时间：2018-03-29 11:14:56

目前，DCDB (MySQL 5.7内核) 已支持 json 能力，更多细节，可以参考 mysql 官方的 json 文档

<https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/json-function-reference.html>

DCDB 使用 JSON 注意事项

1. json 字段不可以作为 shardkey (分表键) ；
2. json 类型的聚合操作(如 orderby , groupby)不支持混合类型排序，例如，不能将 string 类型和 int 类型做比较或排序。且排序只支持数值类型，string 等类型排序不支持。

DCDB 与 MongoDB 的 JSON 能力对比

建表语法

DCDB

```
Create table inventory(id int primary key auto_increment, value json) shardkey=id;
```

MongoDB

```
sh.shardCollection("test.inventory", {"_id": "hashed"})
```

INSERT/UPDATE/DELETE Document

	MongoDB	DCDB
插入单个文件	db.inventory.insertOne({ item: "canvas", qty: 100, tags: ["cotton"], size: { h: 28, w: 35.5, uom: "cm" } })	Insert into inventory(value) values('{ "item": "canvas", "qty": 100, "tags": ["cotton"], "size": { "h": 28, "w": 35.5, "uom": "cm" } }')
插入多个文件	db.inventory.insertMany([{ item: "journal", qty: 25, size: { h: 14, w: 21, uom: "cm" }, status: }])	insert into inventory(value) values ('{"item": "journal", "qty": 25, "size": { "h": 14, "w": 21, "uom": "cm" }, "status": "A"}'),

	<pre> "A" }, { item: "mat", qty: 35, size: { h: 27.9, w: 35.5, uom: "cm" }, status: "A" }, { item: "paper", qty: 100, size: { h: 8.5, w: 11, uom: "in" }, status: "D" }]); </pre>	<pre> ('{"item": "mat", "qty": 35, "size": {"h": 27.9, "w": 35.5, "uom": "cm"}, "status": "A"}'), ('{"item": "paper", "qty": 100, "size": {"h": 8.5, "w": 11, "uom": "in"}, "status": "D"}') </pre>
更新单个文件	<pre> db.inventory.updateOne({ item: "paper" }, { \$set: { "size.uom": "cm", status: "P" }, }) </pre> <p>不携带 shardkey 报错，携带 shardkey 可以正确执行</p>	<pre> update inventory set value=json_set(value, "\$size.uom", "cm", "\$status", "P") where value->("\$.item"="paper" limit 1; </pre> <p>不携带 shardkey 的语句会在多个节点上执行，语法结构可能会修改多条数据，而携带 shardkey 可以确保正确只修改 1 条数据执行</p>
更新多个文件	<pre> db.inventory.updateMany({ "qty": { \$lt: 50 } }, { \$set: { "size.uom": "in", status: "P" } }) </pre>	<pre> update inventory set value=json_set(value, "\$size.uom", "in", "\$status", "P") where value->("\$.qty" < 50); </pre>
替换文件	<pre> db.inventory.replaceOne({ item: "paper" }, { item: "paper", instock: [{ warehouse: "A", qty: 60 }, { warehouse: "B", qty: 40 }] }) </pre> <p>不携带 shardkey 报错，携带 shardkey 可以正确执行</p>	<pre> update inventory set value='{"item": "paper", "instock": [{"warehouse": "A", "qty": 60 }, {"warehouse": "B", "qty": 40 }]}' where value->("\$.item"="paper" limit 1) </pre> <p>不携带 shardkey 的语句会在多个节点上执行，语法结构可能会修改多条数据，而携带 shardkey 可以确保正确只修改 1 条数据执行</p>
只删除一个符合条件的文件	<pre> db.inventory.deleteOne({ status: "A" }) </pre> <p>不携带 shardkey 报错，携带 shardkey 可以正确执行</p>	<pre> delete from inventory where value->("\$.status"="A" limit 1; </pre> <p>不携带 shardkey 的语句会在多个节点上执行，语法结构可能会修改多条数据，而携带 shardkey 可以确保正确只修改 1 条数据执行</p>
删除所有符合条件	<pre> db.inventory.deleteMany({ status : "A" }) </pre>	<pre> delete from inventory where value->("\$.status"="A"); </pre>

的文档

QUERY Document

	MongoDB	DCDB
预先插入数据	<pre>db.inventory.insertMany([{ item: "canvas", qty: 100, size: { h: 28, w: 35.5, uom: "cm" }, status: "A" , tags: ["blank", "red"], dim_cm: [14, 21] , instock: [{ warehouse: "A", qty: 5 } , { warehouse: "C", qty: 15 }] } , { item: "journal", qty: 25, size: { h: 14, w: 21, uom: "cm" }, status: "A" , tags: ["red", "blank"], dim_cm: [14, 21] , instock: [{ warehouse: "C", qty: 5 }] } , { item: "mat", qty: 85, size: { h: 27.9, w: 35.5, uom: "cm" }, status: "D" , tags: ["red", "blank", "plain"], dim_cm: [14, 21] , instock: [{ warehouse: "A", qty: 60 } , { warehouse: "B", qty: 15 }] } , { item: "mousepad", qty: 25, size: { h: 19, w: 22.85, uom: "cm" }, status: "P" , tags: ["blank", "red"], dim_cm: [22.85, 30] , instock: [{ warehouse: "A", qty: 40 } , { warehouse: "B", qty: 5 }] } , { item: "notebook", qty: 50, size: { h: 8.5, w: 11, uom: "in" }, status: "P" , tags: ["blue"], dim_cm: [10, 15.25] , instock: [{ warehouse: "B", qty: 15 } , { warehouse: "C", qty: 35 }]]});</pre>	<pre>insert into inventory(value) values ('{"item": "canvas", "qty": 100, "size": { "h": 28, "w": 35.5, "uom": "cm" }, "status": "A" , "tags": ["blank", "red"], "dim_cm": [14, 21] , "instock": [{ "warehouse": "A", "qty": 5 } , { "warehouse": "C", "qty": 15 }] }'), ('{"item": "journal", "qty": 25, "size": { "h": 14, "w": 21, "uom": "cm" }, "status": "A" , "tags": ["red", "blank"], "dim_cm": [14, 21] , "instock": [{ "warehouse": "C", "qty": 5 }] }'), ('{"item": "mat", "qty": 85, "size": { "h": 27.9, "w": 35.5, "uom": "cm" }, "status": "D" , "tags": ["red", "blank", "plain"], "dim_cm": [14, 21] , "instock": [{ "warehouse": "A", "qty": 60 } , { "warehouse": "B", "qty": 15 }] }'), ('{"item": "mousepad", "qty": 25, "size": { "h": 19, "w": 22.85, "uom": "cm" }, "status": "P" , "tags": ["blank", "red"], "dim_cm": [22.85, 30] , "instock": [{ "warehouse": "A", "qty": 40 } , { "warehouse": "B", "qty": 5 }] }'), ('{"item": "notebook", "qty": 50, "size": { "h": 8.5, "w": 11, "uom": "in" }, "status": "P" , "tags": ["blue"], "dim_cm": [10, 15.25] , "instock": [{ "warehouse": "B", "qty": 15 } , { "warehouse": "C", "qty": 35 }] }')</pre>
通过路径语法实现对 json 内任意成员的访问	支持	支持
查询文件	db.inventory.find({ status: "D" })	SELECT * FROM inventory WHERE value->("\$.status" = "D");

	MongoDB	DCDB
	db.inventory.find({ status: { \$in: ["A", "D"] } })	<pre>SELECT * FROM inventory WHERE cast(value->("\$.status" as char(4)) in ('"A"', '"D"');</pre> <p>value->("\$.status"是json类型，mysql对于json类型目前不支持in比较操作，需要注意类型转换，并且"A"一定要用单引号引起)</p>
查询嵌入式/嵌套文档	<pre>db.inventory.find({ size: { h: 14, w: 21, uom: "cm" } })</pre> <p>MongoDB在筛选匹配条件的时候也会考虑字段的顺序，比如 <pre>db.inventory.find({ size: { w: 21, h: 14, uom: "cm" } })</pre> 将不会查询到任何结果</p>	<pre>SELECT * FROM inventory WHERE value- >">\$.size" = cast('{"h": 14, "w": 21, "uom": "cm"}' as json)</pre> <p>Mysql这种查找方式不会考虑字段顺序 <pre>SELECT * FROM inventory WHERE value- >">\$.size" = cast('{"w": 21, "h": 14, "uom": "in"}' as json)</pre> 将会筛选出同样的结果</p>
查询数组	<pre>db.inventory.find({ tags: ["red", "blank"] })</pre> <p>需要考虑数组中的顺序</p>	<pre>select * from inventory where value- >">\$.tags"=cast('["red", "blank"]' as json);</pre> <p>需要考虑数组中的顺序</p>
查找包含“红色”和“空白”元素的数组，而不考虑数组中的顺序或其他元素	<pre>db.inventory.find({ tags: { \$all: ["red", "blank"] } })</pre>	<pre>select * from inventory where json_contains(value->("\$.tags",cast('["red", "blank"]' as json)))=1;</pre>
为数组元素指定多个条件	<pre>db.inventory.find({ dim_cm: { \$gt: 15, \$lt: 20 } })</pre> <p>选出数组中至少有一个元素满足大于15或者小于20或同时满足</p>	不支持
	<pre>db.inventory.find({ dim_cm: { \$elemMatch: { \$gt: 22, \$lt: 30 } } })</pre> <p>选出数组中至少有一个元素同时满足大于22和小于30</p>	不支持
按数组索引位置查询元素	<pre>db.inventory.find({ "dim_cm.1": { \$gt: 25 } })</pre>	<pre>select * from inventory where value- >">\$.dim_cm[1]" < 25</pre>

	MongoDB	DCDB
按数组长度查询数组	db.inventory.find({ "tags": { \$size: 3 } })	select * from inventory where json_length(value->".\$tags") = 3;
查询元素的数组	db.inventory.find({ tags: "red" })	select * from inventory where json_contains(value->"\$.tags",cast("red" as json))=1;
查询嵌入式文档数组	db.inventory.find({ "instock": { warehouse: "A", qty: 5 } }) 需要考虑字段(warehouse, qty)的顺序 db.inventory.find({ "instock": { \$elemMatch: { qty: 5, warehouse: "A" } } }) 不需要考虑字段(warehouse, qty)的顺序	select * from inventory where json_contains(value->("\$.instock", cast('{"warehouse": "A", "qty": 5}' as json)))=1; 不需要考虑字段(warehouse, qty)的顺序
在嵌入文档数组的字段中指定查询条件	db.inventory.find({ 'instock.qty': { \$lte: 20 } })	//不支持 (qty 是数组 instock内的 field , 只能通过 instock[index].qty 访问 , instock.qty 这种访问方式mysql均不支持)

INDEXES

	MongoDB	DCDB
单场索引	对qty建立索引 db.inventory.createIndex({ qty: 1 })	Mysql不支持直接针对json字段创建index , 需要先创建虚拟列并进行类型转换 , 如将value->("\$.qty"作为索引 alter table inventory add value_qty int generated always as (value->("\$.qty") virtual; create index idx on inventory(value_qty);
复合索引	db.inventory.createIndex({ "item": 1, "qty": 1 })	alter table inventory add value_item varchar(50) generated always as (value->("\$.item") virtual; alter table inventory add value_qty int generated always as (value->("\$.qty") virtual; create index idx_1 on inventory(value_item, value_qty);
哈希索引	db.inventory.createIndex({ qty: "hashed" })	Innodb不支持
多	多键索引要索引包含数组值的字段 ,	不支持

键索引	MongoDB 会为数组中的每个元素创建一个索引键	
唯一索引	<pre>db.inventory.createIndex({ "_id":1, "qty": 1 }, {unique:true}) 需要shardkey做前缀</pre>	<pre>alter table inventory add value_qty int generated always as (value->("\$.qty")) virtual; create unique index idx on inventory(id, value_qty); 索引中需要包含shardkey</pre>
文本索引	<p>插入数据</p> <pre>sh.shardCollection("test.stores", { "_id": "hashed" })</pre> <pre>db.stores.insertMany([{ _id: 1, name: "Java Hut", description: "Coffee and cakes" }, { _id: 2, name: "Burger Buns", description: "Gourmet hamburgers" }, { _id: 3, name: "Coffee Shop", description: "Just coffee" }, { _id: 4, name: "Clothes Clothes Clothes", description: "Discount clothing" }, { _id: 5, name: "Java Shopping", description: "Indonesian goods" }])</pre> <p>创建索引</p> <pre>db.stores.createIndex({ name: "text", description: "text" })</pre> <p>根据索引查找</p> <pre>db.stores.find({ \$text: { \$search: "java coffee shop" } })</pre>	<p>DCDB暂时不支持，mysql5.7可以按照如下方法进行</p> <p>插入数据</p> <pre>create table stores(id int primary key auto_increment, value json); insert into stores(value) values('{"name": "Java Hut", "description": "Coffee and cakes"}'), ('{"name": "Burger Buns", "description": "Gourmet hamburgers"}'), ('{"name": "Coffee Shop", "description": "Just coffee"}'), ('{"name": "Clothes Clothes Clothes", "description": "Discount clothing"}'), ('{"name": "Java Shopping", "description": "Indonesian goods"}');</pre> <p>创建generated column</p> <pre>alter table stores add value_name varchar(50) generated always as (value->("\$.name")) stored;</pre> <pre>alter table stores add value_description varchar(50) generated always as (value->("\$.description")) stored;</pre> <pre>create FULLTEXT index full_idx on stores(value_name, value_description); (**generated column 为stored会影响insert, update性能, 详见** http://mysqlserverteam.com/virtual-columns-and-effective-functional-indexes-in-innodb/)</pre>

SHARDING

	MongoDB	DCDB
--	---------	------

	MongoDB	DCDB
Ranged sharding	支持	不支持
Hashed sharding	<pre>db.t1.createIndex({"key1":"hashed"}) sh.shardCollection("test.t1", {"key1":"hashed"}) db.t1.insertOne({"key1":"value1","key2":"value2"})</pre>	<p>DCDB不需要事先创建hashed index</p> <pre>create table t1(key1 varchar(20), value json) shardkey=key1; insert into t1(key1, value) values("value1", '{"key2":"value2"}');</pre> <p>DCDB目前不支持按照json内的任意字段进行hashed sharding，如有需要，需要将作为shardkey的字段单独提出作为一列。</p>
将含有数据的非 shard表修改为 shard表	支持	不支持

MongoDB和DCDB的shard（分布式）架构相似，因此在水平扩容、容灾等方面各有千秋，此处不做展开。

SHARD INDEX

MongoDB 和 DCDB 的 index 都是建立在各个 shard 上的，并且只有包含 shardkey 的 index 才可以有全局 unique 的约束条件。无论是包含 shardkey 的 Compound Indexes 还是将对 shardkey 本身建立 index，两者都是先通过 shardkey 确定相关 shard，再在相关的各个 shard 上利用该索引，在没有 shardkey 的情况下，查询会发送到所有的 shard。

JOIN

MongoDB 在非 shard 表下只能支持多表 left join，而在 shard 表下不支持 join；具体实现方法如下代码所示

插入数据：

```
db.users.insertMany([
    "email" : "admin@gmail.com",
    "userId" : "AD",
    "userName" : "admin"
},
```

```
{  
    "email" : "admin1@gmail.com",  
    "userId" : "AD",  
    "userName" : "admin1"  
}  
});
```

```
db.userInfo.insertMany([  
    {  
        "userId" : "AD",  
        "phone" : "0000000000"  
    },  
    {  
        "userId" : "AD",  
        "phone" : "0000000000"  
    }  
]);
```

```
db.userRole.insertMany([  
    {  
        "userId" : "AD",  
        "role": "admin"  
    },  
    {  
        "userId" : "AC",  
        "role" : "admin"  
    }  
]);
```

左连接操作：

```
db.users.aggregate([  
    // Join with user_info table  
    {  
        $lookup:{  
            from: "userinfo", // other tablename  
            localField: "userId", // name of users table field  
            foreignField: "userId", // name of userinfo table field  
            as: "user_info" // alias for userinfo table  
        }  
    },  
    {  
        $unwind:"$user_info",  
        // $unwind used for getting data in object or for one record only  
        // Join with user_role table  
        {  
            $lookup:{  
                from: "userrole",  
                localField: "userId",  
            }  
        }  
    }  
]);
```

```
foreignField: "userId",
as: "user_role"

{ $unwind:"$user_role" ,

// define some conditions here
{
  $match:{$and:[{"userName" : "admin"]}}
},

// define which fields are you want to fetch
{
  $project:
    _id : 1,
    email : 1,
    userName : 1,
    userPhone : "$user_info.phone",
    role : "$user_role.role",
  }
}
]);
}
```

相对 MongoDB , 而 DCDB 在非 shard 表下可以运用 json 的字段做各种条件 join , 当在单个 shard 表下 DCDB 允许 Join 操作 , 但是不支持在多个 shard 表。 (详细操作见见下面代码)

插入数据

```
create table users(id int primary key auto_increment, value json);
create table userinfo(id int primary key auto_increment, value json);
create table userrole(id int primary key auto_increment, value json);
```

```
insert into users(value) values('{
  "email" : "admin@gmail.com",
  "userId" : "AD",
  "userName" : "admin"}'),
('{
  "email" : "admin1@gmail.com",
  "userId" : "AD",
  "userName" : "admin1"}');
```

```
insert into userinfo(value) values('{
  "userId" : "AD",
  "phone" : "0000000000"}'),
('{
  "userId" : "AD",
  "phone" : "0000000000"}');
```

```
insert into userrole(value) values('{
    "userId" : "AD",
    "role" : "admin"}'),
('{
    "userId" : "AC",
    "role" : "admin"}');
```

可以按照mysql的join语法根据json字段进行多种join操作

```
select * from users left join userinfo on users.value
    -> "$.userId" = userinfo.value
    -> "$.userId" left join userrole on users.value
    -> "$.userId" = userrole.value
    -> "$.userId" where users.value
    -> "$.userName" = "admin";
```

```
select * from users left join userinfo on users.value
    -> "$.userId" = userinfo.value
    -> "$.userId" right join userrole on users.value
    -> "$.userId" = userrole.value
    -> "$.userId" where userrole.value
    -> "$.role" = "admin";
```

对比总结

写入数据

两者都可以以方便的写入 json 串和更新 json 内部的某些字段，但 MongoDB 不支持事务，只有单行操作可保证原子性，多行操作如果需要原子性需要应用层实现两阶段提交。而 DCDB 的 json 操作可以完整的支持事务特性，sharding 模式下也支持分布式事务。

查询数据

1. Join：DCDB 支持多表根据 json 字段进行 join 操作，MongoDB 只支持多个 unsharded 表 left join
2. Index：两者都支持根据 json 的某些 (int,string) 字段建立索引，MongoDB 还额外支持 multikey index 等索引
3. 访问 json 内部元素：两者都有各自完善的语法可以访问到 json 内部的各个字段，无需应用层进行 json 解析
4. 搜索条件：MongoDB 提供的搜索和匹配方面的功能更完善，相比之下，DCDB 需要时刻注意对选择条件进行类型转换后再进行判断，对开发人员来说不是很友好，并且筛选的功能方面也较 MongoDB 稍弱，适用于对 json 操作相对简单的应用。

综合对比

综合来看，对比于 MongoDB 目前的三大核心功能：json 的灵活性，复制集保证高可用，sharding 保证可扩展，DCDB 均可以支持。而在 json 细节的支持，MongoDB 提供的功能更加丰富一些。但是，DCDB 是基于腾讯 TDSQL 金融级分布式架构的，其自身数据强一致、高可用和可扩展也有着完善的解决方案，且能够关系型数据库的事务，join 等功能。

如果您既希望使用 json 类型，又对数据一致性，事务，join 等传统数据库具备的能力也有一定要求的话，DCDB 将是一个很好的选择。

DDL语句

最近更新时间：2018-06-07 09:45:47

DCDB 支持通用的 DDL 语句，如建库，建表，修改表结构等。

创建表

DCDB 可以创建三种类型的表：分表，广播表以及单表。分表适用于表数据在单个数据库中存储不下的情况。广播表在所有物理分片中都是全量数据，适用于跨物理分片的 join 操作。单表适用于用于数据量能在单个数据库存储，同时 sql 比较复杂的情况。

分表

DCDB 支持分表，通过分表键（ shardkey ）把一个大表水平拆分到多个数据库，形成“独立”的数据库“分片”。多个分片共同组成一个逻辑完整的数据库实例。关于创建分表的详情请见[创建分表](#)。

广播表

广播表即小表广播功能，设置为广播表后，该表的所有操作都将广播到所有物理分片（ set ）中，每个分片都有改表的全量数据。

```
mysql> create table test.global_table ( a int, b int, primary key(b)) shardkey=noshardkey_allset
```

小表广播功能主要方便跨物理分片（ set ）的 join 操作和复杂运算，常用于某些更改频率相对低但使用频率高的表，例如配置表等。

如果要更新广播表，只有当所有分片都完成更新后，才会给予事务应答，因此您无需担心每个分片中的数据不一致。

单表

单表主要用于存储一些无需分片的表，该表的数据全量存在第一个物理分片（ set ）中，所有该类型的表都放在第一个物理分片（ set ）中，语法和使用防范和 MySQL 完全一样，可理解为一个非分布式的表。

```
mysql> create table test.noshard_table ( a int, b int, primary key(b))
```

注意：

系统会自动均衡第一个物理分片（ set ）的存储容量，避免多个单表将第一个物理分片写爆。

修改表

修改表和 MySQL 的语法一样，但目前暂不支持修改 shardkey 对应的列。

增加列

```
mysql> alter table test.test1 add column d varchar(20);
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)
```

增加索引

```
mysql> alter table test.test1 add index index_c(c);
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
```

删除列

```
mysql> alter table test.test1 drop column b;
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)
```

删除索引

```
mysql> alter table test.test1 drop index index_c;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
```

修改字段

```
mysql> alter table test.test1 modify column b varchar(20);
Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)
```

清除表数据

```
mysql> truncate table test.test1;
Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)
```

删除表

删除表和 MySQL 的语法完全一样，DCDB 会根据表的类型，自动在一个或多个后端数据库删除表。

```
mysql> drop table test.ff;
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
```


DML语句

最近更新时间：2018-06-07 09:47:06

如果您期望阅读或下载全量开发文档，请参考 [《DCDB开发指南》](#)。

DML语句语法（部分）

SELECT：建议在条件中带上 shardkey 字段，否则 DCDB 无法判断 SQL 应该路由至哪些节点，需要进行全表扫描，然后在网关聚合，容易影响执行效率：

```
mysql> select * from test1 where a=2;
+----+----+----+
| a | b | c |
+----+----+----+
| 2 | 3 | record2 |
| 2 | 4 | record3 |
+----+----+----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

INSERT/REPLACE：字段必须包含 shardkey，因为 DCDB 无法判断该条 SQL 应该发往哪个节点，乱发会导致数据异常，因此 DCDB 将会直接拒绝执行无 shardkey 的 INSERT/REPLACE 语句：

```
mysql> insert into test1 (b,c) values(4,"record3");
ERROR 810 (HY000): Proxy ERROR:sql is too complex,need to send to only noshard table.
Shard table insert must has field spec

mysql> insert into test1 (a,c) values(4,"record3");
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

DELETE/UPDATE：同上，为了安全考虑，在分表和广播表执行该类 sql 的时候必须带有 where 条件，否则拒绝执行该 sql 命令：

```
mysql> delete from test1;
ERROR 810 (HY000): Proxy ERROR:sql is too complex,need to send to only noshard table.
Shard table delete/update must have a where clause

mysql> delete from test1 where a=1;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

事务（分布式事务）

最近更新时间：2018-06-07 09:53:46

如果您期望阅读或下载全量开发文档，请参考 [《DCDB开发指南》](#)。

事务（分布式事务）

由于事务操作的数据通常跨多个物理节点，在分布式数据库中，类似方案即称为分布式事务。DCDB（5.7或以上版本）默认支持分布式事务，并且对客户端透明，业务像使用单机事务一样使用。例如：

```
begin; //开启事务  
delete  
update //操作数据，可以跨set  
select  
insert  
commit; //提交事务
```

为便于事务新增 sql 用于查询特定事务的信息：

1. select gtid()，获取当前分布式事务的 gtid(事务的全局唯一性标识)，如果该事务不是分布式事务则返回空；
gtid的格式：
'网关id'-'网关随机值'-'序列号'-'时间戳'-'分区号'，例如 c46535fe-b6-dd-595db6b8-25
2. select gtid_state("gtid")，获取“gtid”的状态，可能的结果有：
 - a) "COMMIT"，标识该事务已经或者最终会被提交
 - b) "ABORT"，标识该事务最终会被回滚
 - c) 空，由于事务的状态会在一个小时之后清除，因此有以下两种可能：
 - i. 一个小时之后查询，标识事务状态已经清除
 - ii. 一个小时以内查询，标识事务最终会被回滚

注意：当commit执行超时或者失败的时候，应该等待几秒之后再调用该接口来查询事务的状态

3. 运维命令：

xa recover：向后端 set 发送 xa recover 命令，并进行汇总。

xa lockwait：显示当前分布式事务的等待关系（可以使用 dot 命令将输出转化为等待关系图）。

xa show：当前网关上正在运行的分布式事务。

补充

TDSQL 分布式事务采用两阶段提交算法（2PC），隔离级别配置为 read committed, repeatable read，或者 serializable。

两级分区

最近更新时间：2018-06-07 09:52:12

如果您期望阅读或下载全量开发文档，请参考 [《DCDB开发指南》](#)。

两级分区

DCDB 只用 HASH 方式进行数据拆分，不利于删除特定条件的数据，如流水类型，删除旧的数据，为了解决这个问题，可以使用两级分区。

DCDB 支持 range 和 list 格式的两级分区，具体建表语法和 mysql 分区语法类似；

注意：分区使用的是小于 `<` 符号，因此如果要存储当年的数据的话（2017），需要创建 `<2018` 的分区，用户只需创建到当前的时间分区，DCDB 会自动增加后续分区，默认往后创建 3 个分区，以 YEAR 为例，DCDB 会自动创建 2018，2019，2020 的分区，后续也会自动增减。

range 支持类型

- DATE , DATETIME , TIMESTAMP

支持year , month , day函数，函数为空和day函数一样

- TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT (INTEGER), and BIGINT

支持year , month , day函数，此时传入的值转换为年月日，然后和分表信息对比

函数为空则直接使用该 int 值和分表信息对比。

例子：

如果hired是date类型，则查询插入对应的值格式为 '20160101 10:20:20' ,20160101

```
CREATE TABLE employees_int (
    id INT key NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30),
    hired date,
    separated DATE NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',
    job_code INT,
```

```
store_id INT  
)  
shardkey=id  
PARTITION BY RANGE ( month(hired) ) (  
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (199102),  
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (199603),  
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (200101)  
);
```

如果 hired 是 int 类型，则查询插入对应的值格式为 1474961034，proxy 首先会转换成对应的 date 格式，20160927，然后和分表信息对比。

```
CREATE TABLE employees_int (  
    id INT key NOT NULL,  
    fname VARCHAR(30),  
    lname VARCHAR(30),  
    hired int,  
    separated DATE NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',  
    job_code INT,  
    store_id INT  
)  
shardkey=id  
PARTITION BY RANGE ( month(hired) ) (  
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (199102),  
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (199603),  
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (200101)  
);
```

list 支持类型：

DATE , DATETIME , TIMESTAMP , 支持年月日函数;
TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT (INTEGER), and BIGINT;
CHAR, VARCHAR, BINARY, and VARBINARY;

```
CREATE TABLE customers_1 (  
    first_name VARCHAR(25),  
    last_name VARCHAR(25),  
    street_1 VARCHAR(30),  
    street_2 VARCHAR(30),  
    city VARCHAR(15),  
    renewal DATE  
) shardkey=first_name  
PARTITION BY LIST (city) (  
    PARTITION pRegion_1 VALUES IN('1', '2', '3'),  
    PARTITION pRegion_2 VALUES IN('4', '5', '6'),
```

```
PARTITION pRegion_3 VALUES IN('7', '8', '9'),  
PARTITION pRegion_4 VALUES IN('10', '11', '12')  
);
```

错误码和错误信息

最近更新时间：2018-06-07 10:11:00

如果您期望阅读或下载全量开发文档，请参考 [《DCDB开发指南》](#)。

错误码和错误信息

DCDB新增加如下错误编码

```
ER_PROXY_GRAM_ERROR_BEGIN=800,  
  
ER_PROXY_SANITY_ERROR,      /*sql类型错误*/  
ER_PROXY_BAD_COMMAND,       /*sql命令不支持*/  
ER_PROXY_SQL_NOT_SUPPORT,   /*DCDB不支持类型*/  
ER_PROXY_SQLUSE_NOT_SUPPORT, /*DCDB不支持该用法*/  
ER_PROXY_ERROR_SHARDKEY,    /*建表时一级二级分区键选择有问题，如两者要不一样，是表中某一列  
  
ER_PROXY_ERROR_SUB_SHARDKEY, /*暂时不用*/  
ER_PROXY_PRE DEAL_ERROR,    /*join 不符合规则*/  
ER_PROXY_SHADKEY_ERROR,    /*复杂sql，如derived table需要包含shardkey*/  
ER_PROXY_COMBINE_SQL_ERROR, /*重组sql有问题，如没有对应的二级分区表*/  
ER_PROXY_SQL_ERROR,        /*一般的sql错误*/  
ER_PROXY_ONE_SET,          /*count ( distinct ) 必须发到一个set上*/  
ER_PROXY_STRICT_ERROR,     /*暂时不用*/  
ER_PROXY_TRANSACTION_ERROR, /*事务相关的错误*/  
  
ER_PROXY_GRAM_ERROR_END,   /*语法错误*/  
  
ER_PROXY_SYSTEM_ERROR_BEGIN=900,/*系统错误，出现此类错误时，DCDB团队会收到告警*/  
  
ER_PROXY_SLICING,  
ER_PROXY_NO_DEFAULT_SET,   /*set为空*/  
ER_PROXY SOCK_ADDRESS_ERROR, /*set地址为空*/  
ER_PROXY_SOCK_ERROR,       /*连接后端数据库失败*/  
ER_PROXY_STATUS_ERROR,     /*group状态出错*/  
ER_PROXY_UNKNOWN_ERROR,    /*unknown错误*/  
  
ER_PROXY_LOG_GTIID_TIMEOUT, /*两阶段提交时，写日志超时*/  
ER_PROXY_LOG_GTIID_ERROR,  /*两阶段提交时，写日志超时*/  
ER_PROXY_COMMIT_TEMP_ERROR, /*两阶段提交时，出现临时性错误，agent会最终自动提交事务*/  
ER_PROXY_ABORT_TEMP_ERROR, /*事务回滚时，出现临时性错误，agent会最终自动回滚事务*/
```

```
ER_PROXY_SQL_RETRY,  
ER_PROXY_CONN_BROKEN_ERROR, /*网关与后端DB的连接断开*/
```

JSON类型

最近更新时间：2018-06-07 09:49:48

如果您期望阅读或下载全量开发文档，请参考 [《DCDB开发指南》](#)。

JSON

DCDB 支持存储 Json 格式的数据，使得对 Json 处理更加有效，同时又能提早检查错误；如果您既希望使用 json 类型，又对数据一致性，事务，join 等传统数据库具备的能力也有一定要求的话，DCDB 将是一个很好的选择，当然 DCDB 的 JSON 是基于 MySQL 与 Mongodb 的使用仍有一些差异，如果您感兴趣，可以阅读 [DCDB与MongoDB 的 JSON 能力对比](#)。

```
mysql> CREATE TABLE t1 (jdoc JSON,a int) shardkey=a;
Query OK, 0 rows affected (0.30 sec)

mysql> INSERT INTO t1 (jdoc,a)VALUES('{"key1": "value1", "key2": "value2"}',1);
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)

mysql> INSERT INTO t1 (jdoc,a)VALUES([1, 2, 5]);
ERROR 3140 (22032): Invalid JSON text: "Invalid value." at position 6 in value for column 't1.jdoc'.
mysql> select * from t1;
+-----+-----+
| jdoc          | a   |
+-----+-----+
| {"key1": "value1", "key2": "value2"} | 1  |
+-----+-----+
1 row in set (0.03 sec)
```

针对 json 类型的 orderby 不支持混合类型排序，如不能将 string 类型和 int 类型做比较，同类型排序只支持数值类型，string 类型，其它类型排序不处理。

JOIN(分布式 JOIN)

最近更新时间：2018-06-07 09:48:25

如果您期望阅读或下载全量开发文档，请参考 [《DCDB开发指南》](#)

JOIN(分布式 JOIN)

由于 DCDB 存在多个物理节点，部分 join 操作可能涉及到多个物理节点的数据，这种跨物理节点数据的 JOIN，一般叫做分布式 JOIN。

- 如果 join 相关的表有 shardkey 相等条件（如下示例），由于分表的一致性原则，会让这部分数据自动存储到同一物理节点，此时相当于单机 JOIN，性能最好。此处涉及到分表 shardkey 的选择，可以参考 [常见问题](#)，帮助您更好的判断。
- 如果涉及到跨物理节点数据，此时 proxy 会先从其他节点拉取数据并缓存，由于涉及到网络数据传输，性能会损失。

shardkey 相等条件（性能无损失）

```
mysql> create table test1 ( a int key, b int, c char(20) ) shardkey=a;
Query OK, 0 rows affected (1.56 sec)
```

```
mysql> create table test2 ( a int key, d int, e char(20) ) shardkey=a;
Query OK, 0 rows affected (1.46 sec)
```

```
mysql> insert into test1 (a,b,c) values(1,2,"record1"),(2,3,"record2");
Query OK, 2 rows affected (0.02 sec)
```

```
mysql> insert into test2 (a,d,e) values(1,3,"test2_record1"),(2,3,"test2_record2");
Query OK, 2 rows affected (0.02 sec)
```

```
mysql> select * from test1 left join test2 on test1.a=test2.a where test1.a=1;
+-----+-----+-----+
| a | b | c | a | d | e |
+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | record1 | 1 | 3 | test2_record1 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from test1 join test2 on test1.a=test2.a;
+-----+-----+-----+
| a | b | c | a | d | e |
+-----+-----+
```

```
+---+-----+---+-----+  
| 1 | 2 | record1 | 1 | 3 | test2_record1 |  
| 2 | 3 | record2 | 2 | 3 | test2_record2 |  
+---+-----+---+-----+  
2 rows in set (0.03 sec)
```

shardkey 不等条件 (性能有损失)

```
mysql> select * from test1 join test2;  
+---+-----+---+-----+  
| a | b | c | a | d | e |  
+---+-----+---+-----+  
| 1 | 2 | record1 | 1 | 3 | test2_record1 |  
| 2 | 3 | record2 | 1 | 3 | test2_record1 |  
| 1 | 2 | record1 | 2 | 3 | test2_record2 |  
| 2 | 3 | record2 | 2 | 3 | test2_record2 |  
+---+-----+---+-----+  
4 rows in set (0.06 sec)
```

对于广播表和单表 (普通表) 相关的 join

如果是单表 (普通表) 与单表 (普通表) JOIN , 相当于单机 JOIN , 性能无损失。

如果是广播表与分表 JOIN , 相当于单机 JOIN , 性能无损失。

广播表与广播表 JOIN , 相当于单机 JOIN , 性能无损失。

目前暂不支持“单表 (普通表) ”和“分表”进行 join 操作 ;

```
mysql> create table noshard_table ( a int, b int key);  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

```
mysql> create table noshard_table_2 ( a int, b int key);  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from noshard_table,noshard_table_2;  
Empty set (0.00 sec)
```

```
mysql> insert into noshard_table (a,b) values(1,2),(3,4);  
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)  
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into noshard_table_2 (a,b) values(10,20),(30,40);  
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
```

Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
mysql> select * from noshard_table,noshard_table_2;
+---+---+---+---+
| a | b | a | b |
+---+---+---+---+
| 1 | 2 | 10 | 20 |
| 3 | 4 | 10 | 20 |
| 1 | 2 | 30 | 40 |
| 3 | 4 | 30 | 40 |
+---+---+---+---+
4 rows in set (0.00 sec)
```

如何KILL线程

最近更新时间：2018-06-07 09:55:44

在使用数据库运行某些语句时，会因数据量太大而导致死锁，没有反映。这个时候，就需要 kill 掉某个正在消耗资源的 query 语句即可，KILL 命令的语法格式如下：

```
KILL [CONNECTION | QUERY] thread_id
```

请注意，由于 DCDB 是由多个数据库节点组（SET）组成，您必须使用/* 透传 [自定义注释功能](#) 才能成功杀掉。

```
/*sets:set_1*/kill 890346;
```

由于 DCDB 是由多个数据库节点组（SET）组成，您可以使用 /*sets:set_1*/SHOW PROCESSLIST 语句查看哪些线程正在运行，并使用 KILL thread_id 语句终止一个线程。

查询 set_ID, 可至控制台分布式数据库>管理>节点管理，或者使用 /*proxy*/show status; 命令。

```
mysql> /*sets:set_524110864_1*/show processlist;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id   | User | Host      | db   | Command | Time | State | Info          | Progress |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1072003 | vitosu | 13.26.12.18:4859 | NULL | Sleep   | 189 |     | NULL           | 0.000
| 1072132 | vitosu | 13.26.12.18:4823 | NULL | Query   | 0    | init | /*sets:set_524110864_1*/ show proces: |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```



```
mysql> /*sets:set_524110864_1*/kill 1072003;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

如果您的业务有较多线程，无法准确判断哪些事务未提交，可以采用类似 SQL 进行查询线程 ID（举例）：

```
SELECT
    it trx_id AS trx_id,
    it trx_state AS trx_state,
    it trx_started AS trx_started,
    it trx_mysql_thread_id AS trx_mysql_thread_id,
    CURRENT_TIMESTAMP - it trx_started AS RUN_TIME,
    pl.user AS USER,
    pl.host AS HOST,
    pl.db AS db,
    pl.time AS trx_run_time,
    pl.INFO AS INFO
FROM
```

```
information_schema.INNODB_TRX it,
information_schema.processlist pl
WHERE
pl.id=it trx_mysql_thread_id
ORDER BY RUN_TIME DESC LIMIT 10;
```

如果您的业务有较多线程，无法准确判断哪些事务处于锁等待，可以采用类似 SQL 进行查询线程 ID（举例）：

```
SELECT
r trx_id waiting_trx_id,
r trx_mysql_thread_id waiting_thread,
TIMESTAMPDIFF( SECOND, r trx_wait_started, CURRENT_TIMESTAMP ) wait_time,
r trx_query waiting_query,
l lock_table waiting_table_lock,
b trx_id blocking_trx_id,
b trx_mysql_thread_id blocking_thread,
SUBSTRING( p. HOST, 1, INSTR(p. HOST, ':') - 1 ) blocking_host,
SUBSTRING( p. HOST, INSTR(p. HOST, ':') + 1 ) blocking_port,
IF (p.COMMAND = 'Sleep', p.TIME, 0) idel_in_trx,
b trx_query blocking_query FROM information_schema.INNODB_LOCK_WAITS w INNER JOIN informa
```

风险提示：大事务 kill 之后，事务需要回滚，数据量较大的情况下也需等待很久，此时可以到控制台点击主从切换，将从机切换为主，以快速恢复业务。但请务必知悉：使用异步同步、强同步（可退化）复制方案时，由于主从数据同步有延迟，可能丢失/错乱部分数据，请谨慎操作主从切换。

语言结构

最近更新时间：2018-06-07 10:09:56

如果您期望阅读或下载全量开发文档，请参考 [《DCDB开发指南》](#)。

语言结构

DCDB 支持所有 MySQL 使用的文字格式，此处只是列举，并不代表与 MySQL 有差异：

[String Literals](#)

[Numeric Literals](#)

[Date and Time Literals](#)

[Hexadecimal Literals](#)

[Bit-Value Literals](#)

[Boolean Literals](#)

[NULL Values](#)

String Literals

String Literals 是一个 bytes 或者 characters 的序列，两端被单引号'或者双引号"包围，目前DCDB不支持 ANSI_QUOTES SQL MODE，双引号"包围的始终认为是 String Literals，而不是 identifier。

不支持 character set introducer，即 [_charset_name]'string' [COLLATE collation_name] 这种格式。

支持的转义字符：

\0: ASCII NUL (X' 00') 字符

\ ': 单引号

\ ": 双引号

\b: 退格符号

\n: 换行符

\r: 回车符

\t: tab 符 (制表符)

\z: ASCII 26 (Ctrl + Z)

\\: 反斜杠 \

\%: \%

:

Numeric Literals

数值字面值包括 integer 跟 Decimal 类型跟浮点数字面值。

integer 可以包括 . 作为小数点分隔，数字前可以有 - 或者 + 来表示正数或者负数。

精确数值字面值可以表示为如下格式：1, .2, 3.4, -5, -6.78, +9.10.

科学记数法，如下格式：1.2E3, 1.2E-3, -1.2E3, -1.2E-3。

Date and Time Literals

DATE 支持如下格式：

```
'YYYY-MM-DD' or 'YY-MM-DD'  
'YYYYMMDD' or 'YYMMDD'  
YYYYMMDD or YYMMDD
```

如：'2012-12-31', '2012/12/31', '2012^12^31', '2012@12@31' '20070523' , '070523'

DATETIME , TIMESTAMP支持如下格式：

```
'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' or 'YY-MM-DD HH:MM:SS'  
'YYYYMMDDHHMMSS' or 'YYMMDDHHMMSS'  
YYYYMMDDHHMMSS or YYMMDDHHMMSS
```

如：'2012-12-31 11:30:45', '2012^12^31 11+30+45', '2012/12/31 113045', '2012@12@31 11^30^45' ,

19830905132800

Hexadecimal Literals

支持格式如下：

```
X'01AF'  
X'01af'  
x'01AF'  
x'01af'  
0x01AF  
0x01af
```

Bit-Value Literals

支持格式如下：

```
b'01'  
B'01'  
0b01
```

Boolean Literals

常量 TRUE 和 FALSE 等于 1 和 0，它是大小写不敏感的。

```
mysql> SELECT TRUE, true, FALSE, false;  
+-----+-----+-----+-----+  
| TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
```

```
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 0 | 0 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.03 sec)
```

NULL Values

NULL 代表数据为空，它是大小写不敏感的，与 \N(大小写敏感) 同义。

需要注意的是 NULL 跟 0 并不一样，跟空字符串 '' 也不一样。

预处理

最近更新时间：2018-06-07 10:12:11

如果您期望阅读或下载全量开发文档，请参考 [《DCDB开发指南》](#)。

预处理

DCDB 支持预处理，使用方式与单机 MySQL 相同，此处只是作为列举，例如：

- PREPARE Syntax
- EXECUTE Syntax

二进制协议的支持：

- COM_STMT_PREPARE
- COM_STMT_EXECUTE

例子：

```
mysql> select * from test1;
+---+---+
| a | b |
+---+---+
| 5 | 6 |
| 3 | 4 |
| 1 | 2 |
+---+---+
3 rows in set (0.03 sec)
```

```
mysql> prepare ff from "select * from test1 where a=?";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Statement prepared
```

```
mysql> set @aa=3;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> execute ff using @aa;
+---+---+
| a | b |
+---+---+
| 3 | 4 |
+---+---+
1 row in set (0.06 sec)
```


子查询

最近更新时间：2018-06-07 09:58:29

如果您期望阅读或下载全量开发文档，请参考 [《DCDB开发指南》](#)。

子查询

DCDB 目前只支持带 shardkey 的 derived table。

```
mysql> select a from (select * from test1) as t;
ERROR 7012 (HY000): Proxy ERROR:sql should has one shardkey
mysql> select a from (select * from test1 where a=1) as t;
+---+
| a |
+---+
| 1 |
+---+
1 row in set (0.00 sec)
```

字符集与时区

最近更新时间：2018-06-07 09:59:41

如果您期望阅读或下载全量开发文档，请参考 [《DCDB开发指南》](#)。

字符集和时区

DCDB 在后端存储支持 MySQL 的所有字符集和字符序，此处只是列举，并不代表此处有差异

Charset	Description	Default collation	Maxlen
big5	Big5 Traditional Chinese	big5_chinese_ci	2
dec8	DEC West European	dec8_swedish_ci	1
cp850	DOS West European	cp850_general_ci	1
hp8	HP West European	hp8_english_ci	1
koi8r	KOI8-R Relcom Russian	koi8r_general_ci	1
latin1	cp1252 West European	latin1_swedish_ci	1
latin2	ISO 8859-2 Central European	latin2_general_ci	1
swe7	7bit Swedish	swe7_swedish_ci	1
ascii	US ASCII	ascii_general_ci	1
ujis	EUC-JP Japanese	ujis_japanese_ci	3
sjis	Shift-JIS Japanese	sjis_japanese_ci	2
hebrew	ISO 8859-8 Hebrew	hebrew_general_ci	1
tis620	TIS620 Thai	tis620_thai_ci	1
euckr	EUC-KR Korean	euckr_korean_ci	2
koi8u	KOI8-U Ukrainian	koi8u_general_ci	1
gb2312	GB2312 Simplified Chinese	gb2312_chinese_ci	2
greek	ISO 8859-7 Greek	greek_general_ci	1
cp1250	Windows Central European	cp1250_general_ci	1
gbk	GBK Simplified Chinese	gbk_chinese_ci	2
latin5	ISO 8859-9 Turkish	latin5_turkish_ci	1
armSCII8	ARMSCII-8 Armenian	armSCII8_general_ci	1
utf8	UTF-8 Unicode	utf8_general_ci	3
ucs2	UCS-2 Unicode	ucs2_general_ci	2
cp866	DOS Russian	cp866_general_ci	1
keybcs2	DOS Kamenicky Czech-Slovak	keybcs2_general_ci	1
macce	Mac Central European	macce_general_ci	1
macroman	Mac West European	macroman_general_ci	1
cp852	DOS Central European	cp852_general_ci	1
latin7	ISO 8859-13 Baltic	latin7_general_ci	1
utf8mb4	UTF-8 Unicode	utf8mb4_general_ci	4

```
| cp1251 | Windows Cyrillic      | cp1251_general_ci | 1 |
| utf16  | UTF-16 Unicode           | utf16_general_ci | 4 |
| utf16le | UTF-16LE Unicode        | utf16le_general_ci | 4 |
| cp1256 | Windows Arabic          | cp1256_general_ci | 1 |
| cp1257 | Windows Baltic           | cp1257_general_ci | 1 |
| utf32  | UTF-32 Unicode            | utf32_general_ci | 4 |
| binary | Binary pseudo charset   | binary           | 1 |
| geostd8 | GEOSTD8 Georgian         | geostd8_general_ci | 1 |
| cp932  | SJIS for Windows Japanese | cp932_japanese_ci | 2 |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese | eucjpms_japanese_ci | 3 |
| gb18030 | China National Standard GB18030 | gb18030_chinese_ci | 4 |
+-----+-----+-----+
41 rows in set (0.02 sec)
```

查看当前连接的字符集：

```
mysql> show variables like "%char%";
```

Variable_name	Value
character_set_client	latin1
character_set_connection	latin1
character_set_database	utf8
character_set_filesystem	binary
character_set_results	latin1
character_set_server	utf8
character_set_system	utf8
character_sets_dir	/data/tdsql_run/8812/percona-5.7.17/share/charsets/

设置当前连接相关的字符集：

```
mysql> set names utf8;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

```
mysql> show variables like "%char%";
```

Variable_name	Value
character_set_client	utf8
character_set_connection	utf8
character_set_database	utf8
character_set_filesystem	binary
character_set_results	utf8
character_set_server	utf8

```
| character_set_system | utf8
| character_sets_dir   | /data/tdsql_run/8811/percona-5.7.17/share/charsets/
+-----+-----+
```

注意：DCDB 不支持通过命令行设置参数，请到云控制台进行设置

支持通过设置time_zone变量修改时区相关的属性

```
mysql> show variables like '%time_zone%';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| system_time_zone | CST |
| time_zone      | SYSTEM |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> create table test.tt (ts timestamp, dt datetime,c int) shardkey=c;
Query OK, 0 rows affected (0.49 sec)
```

```
mysql> insert into test.tt (ts,dt,c)values ('2017-10-01 12:12:12', '2017-10-01 12:12:12',1);
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
```

```
mysql> select * from test.tt;
+-----+-----+-----+
| ts      | dt        | c    |
+-----+-----+-----+
| 2017-10-01 12:12:12 | 2017-10-01 12:12:12 |  1  |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.04 sec)
```

```
mysql> set time_zone = '+12:00';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> show variables like '%time_zone%';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| system_time_zone | CST |
| time_zone      | +12:00 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from test.tt;
+-----+-----+-----+
```

```
| ts           | dt           | c  |
+-----+-----+-----+
| 2017-10-01 16:12:12 | 2017-10-01 12:12:12 |  1 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.06 sec)
```

使用限制

最近更新时间：2017-12-22 09:47:20

用户权限相关限制

目前版本不能通过命令行进行用户权限相关的设置，需要登录腾讯云管理中心进行网页操作。

```
mysql> grant all on *.* to 'test'@'%' identified by 'test123';
ERROR 7009 (HY000): Proxy ERROR:proxy do not support such use yet
```

暂不支持的一些特性

1. 自定义数据类型、自定义函数。
2. 视图、存储过程、触发器，游标。
3. 外键，自建分区。
4. 复合语句，如 BEGIN END , LOOP 等。
5. 子查询目前只支持带 shardkey 的 derived table。

数据库状态信息限制

1. 查询数据库状态信息的 sql，会随机发到某个物理分片，因此统计信息可能不准确。
2. 查询系统表也是随机发到某个物理分片。

聚合函数限制

1. 如果需要 distinct 后再做聚合，那么 where 条件必须带 shardkey。

```
select count(distinct a) , sum(distinct a) , avg(distinct a) from table where sk=\*\*
```

2. 对于 distinct 、 order by 、 group by 若后面跟函数，该函数必须出现在 select 的字段中，而且必须定义别名，对应 distinct 、 order by 、 group by 后使用别名。

```
select concat(...) as substr from table where ... order by substr
```

3. group by 的字段必须在 select 的字段中，如下 select 中必须包含字段 b。

```
select count(a),b from test group by b
```

JOIN 限制详述

当前 DCDB 只支持单个 shard 内的 join 操作，单个 shard 意味着在一个事务内的所有 sql 必须操作同一个 shard，因此必须指定 shardkey 字段。

```
mysql> create table test1 ( a int , b int, c char(20) ) shardkey=a;
Query OK, 0 rows affected (1.56 sec)
mysql> create table test2 ( a int , d int, e char(20) ) shardkey=a;
Query OK, 0 rows affected (1.46 sec)
mysql> insert into test1 (a,b,c) values(1,2,"record1"),(2,3,"record2");
Query OK, 2 rows affected (0.02 sec)
mysql> insert into test2 (a,d,e) values(1,3,"test2_record1"),(2,3,"test2_record2");
Query OK, 2 rows affected (0.02 sec)
mysql> select * from test1 join test2 on test1.a=test2.a;
ERROR 1105 (07000): Proxy Warning - join shardkey error
mysql> select * from test1 join test2 on test1.a=test2.a where test1.a=1;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| a   | b   | c   | a   | d   | e       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1   | 2   | record1 | 1   | 3   | test2_record1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

注意：

mysql> select * from test1 join test2 on test1.a=test2.a; 语句在后续版本中会支持，但必须是 inner join 且 inner join 的 where 条件必须是两张表的 shardkey 字段相等。

预处理限制详述

sql 类型支持：

[PREPARE Syntax](#)

[EXECUTE Syntax](#)

二进制协议支持：

[COM_STMT_PREPARE](#)

[COM_STMT_EXECUTE](#)

代码示例如下：

```
mysql> select * from test1;
+---+---+
| a | b |
+---+---+
| 5 | 6 |
```

```
| 3 | 4 |
| 1 | 2 |
+----+---+
3 rows in set (0.03 sec)
```

```
mysql> prepare ff from "select * from test1 where a=?";
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
Statement prepared
```

```
mysql> set @aa=3;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> execute ff using @aa;
```

```
+----+---+
```

```
| a | b |
+----+---+
```

```
| 3 | 4 |
+----+---+
```

```
1 row in set (0.06 sec)
```

SQL 限制详述

创建表不支持如下语法：

```
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name
[(create_definition,...)]
[table_options]
[partition_options]
select_statement
```

Or:

```
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name
{ LIKE old_tbl_name | (LIKE old_tbl_name) }
```

INSERT 不支持如下语法：

```
INSERT [LOW_PRIORITY | HIGH_PRIORITY] [IGNORE]
[INTO] tbl_name [(col_name,...)]
SELECT ...
[ ON DUPLICATE KEY UPDATE
  col_name=expr
  [, col_name=expr] ... ]
```

SELECT 不支持如下语法：

SELECT

```
[INTO OUTFILE 'file_name'  
[CHARACTER SET charset_name]  
export_options  
| INTO DUMPFILE 'file_name'  
| INTO var_name [, var_name]]
```

不支持 KILL。

SQL 支持类型详述

DDL 语法兼容，具体参考 [DDL语句](#)。

CREATE TABLE Syntax

CREATE INDEX Syntax

DROP TABLE Syntax

DROP INDEX Syntax

ALTER TABLE Syntax

TRUNCATE TABLE Syntax

DML 语法兼容，具体参考 [创建分表](#)

INSERT Syntax

REPLACE Syntax

UPDATE Syntax

DELETE Syntax

SELECT Syntax

Prepare 语法兼容

PREPARE Syntax

EXECUTE Syntax

DEALLOCATE PREPARE Syntax

Prepare 语法示例：

```
mysql> prepare ff from 'select * from test.test1 where a=?';  
mysql> set @a=1;  
mysql> execute ff using @a;  
mysql> deallocate prepare ff;
```

数据库工具指令

DESCRIBE Syntax
EXPLAIN Syntax
USE Syntax

数据库管理语法兼容

SET Syntax , 不支持修改全局变量
SHOW Syntax
SHOW COLUMNS Syntax
SHOW CREATE TABLE Syntax
SHOW INDEX
SHOW TABLES Syntax
SHOW TABLE STATUS Syntax
SHOW TABLES Syntax
SHOW VARIABLES Syntax

数据库管理语法示例 :

```
mysql> show columns from test.test1;
mysql> show index from test.test1;
mysql> show table status;
mysql> show tables from test;
mysql> show variables like "%char%";
```

其他的 SHOW 指令 proxy 会随机发到某个物理分片 (set) 。

全局唯一数字序列使用

最近更新时间：2018-06-07 09:54:43

如果您期望阅读或下载全量开发文档，请参考 [《DCDB开发指南》](#)。

全局唯一数字序列

支持全局唯一数字序列（auto_increment）；目前仅保证自增字段全局唯一和递增性，但是不保证单调递增（即按时间顺序的绝对递增性），这里的 auto_increment 长 8 字节，最大为 18446744073709551616，因此，您无需担心该值溢出。具体使用方法如下：

创建：

```
mysql> create table auto_inc (a int,b int,c int auto_increment,d int,primary key p(a,d)) sha  
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)
```

插入：

```
mysql> insert into shard.auto_inc ( a,b,d,c) values(1,2,3,0),(1,2,4,0);  
Query OK, 2 rows affected (0.05 sec)  
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> select * from shard.auto_inc;  
+---+---+---+---+  
| a | b | c | d |  
+---+---+---+---+  
| 1 | 2 | 2 | 4 |  
| 1 | 2 | 1 | 3 |  
+---+---+---+---+  
2 rows in set (0.03 sec)
```

值得说明的是，由于 auto_increment 近保证自增字段全局唯一和递增性，如果在节点调度切换、重启等过程中，自增长字段中间会有空洞，例如：

```
mysql> insert into shard.auto_inc ( a,b,d,c) values(11,12,13,0),(21,22,23,0);  
Query OK, 2 rows affected (0.03 sec)  
mysql> select * from shard.auto_inc;  
+---+---+---+---+  
| a | b | c | d |  
+---+---+---+---+  
| 21 | 22 | 2002 | 23 |  
| 1 | 2 | 2 | 4 |  
| 1 | 2 | 1 | 3 |
```

```
| 11 | 12 | 2001 | 13 |
+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)
```

更改当前值

```
alter table auto_inc auto_increment=100
```

如果用户不指定自增值，可以通过 select last_insert_id() 获取

```
mysql> insert into auto_inc ( a,b,d,c) values(1,2,3,0),(1,2,4,0);
Query OK, 2 rows affected (0.73 sec)
```

```
mysql> select * from auto_inc;
```

```
+---+---+---+---+
| a | b | c | d |
+---+---+---+---+
| 1 | 2 | 4001 | 3 |
| 1 | 2 | 4002 | 4 |
+---+---+---+---+
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select last_insert_id();
```

```
+-----+
| last_insert_id() |
+-----+
| 4001           |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

注意：目前 select last_insert_id() 只能跟 shard 表的自增字段一起使用，不支持单表（普通表）和广播广播表：

数据库管理语句

最近更新时间：2018-06-07 10:07:41

如果您期望阅读或下载全量开发文档，请参考 [《DCDB开发指南》](#)。

数据库管理语句

状态查询

通过 sql 可以查看 proxy 的配置以及状态信息，目前支持如下命令：

```
mysql> /*proxy*/help;
+-----+-----+
| command | description |
+-----+-----+
| show config | show config from conf |
| show status | show proxy status,like route,shardkey and so on |
| set sys_log_level=N | change the sys debug level N should be 0,1,2,3 |
| set inter_log_level=N | change the interface debug level N should be 0,1 |
| set inter_time_open=N | change the interface time debug level N should be 0,1 |
| set sql_log_level=N | change the sql debug level N should be 0,1 |
| set slow_log_level=N | change the slow debug level N should be 0,1 |
| set slow_log_ms=N | change the slow ms |
| set log_clean_time=N | change the log clean days |
| set log_clean_size=N | change the log clean size in GB |
+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> /*proxy*/show config;
+-----+-----+
| config_name | value |
+-----+-----+
| version | V2R120D001 |
| mode | group shard |
| rootdir | /shard_922 |
| sys_log_level | 0 |
| inter_log_level | 0 |
| inter_time_open | 0 |
| sql_log_level | 0 |
| slow_log_level | 0 |
| slow_log_ms | 1000 |
| log_clean_time | 1 |
| log_clean_size | 1 |
| rw_split | 1 |
```

```
| ip_pass_through | 0
+-----+
14 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> /*proxy*/show status;
+-----+
| status_name      | value
+-----+
| cluster          | group_1499858910_79548
| set_1499859173_1:ip    | 10.49.118.165:5025;10.175.98.109:5025@1@IDC_4@0,10.231.23.241:5025@1
| set_1499859173_1:hash_range | 0---31
| set_1499911640_3:ip    | 10.49.118.165:5026;10.175.98.109:5026@1@IDC_4@0,10.231.23.241:5026@1
| set_1499911640_3:hash_range | 32---63
| set                  | set_1499859173_1,set_1499911640_3
```

同时 proxy 增强了 explain 的返回结果，显示 proxy 修改后的 sql；

```
mysql> explain select * from test1;
+-----+
| id  | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra | info
+-----+
|  1 | SIMPLE     | test1 | ALL  | NULL        | NULL | NULL    | NULL | 16   |       | set_2,explain select * from
|  1 | SIMPLE     | test1 | ALL  | NULL        | NULL | NULL    | NULL | 16   |       | set_1,explain select * from
+-----+
2 rows in set (0.03 sec)
```

支持的函数

最近更新时间：2018-06-07 10:04:31

如果您期望阅读或下载全量开发文档，请参考 [《DCDB开发指南》](#)。

函数支持

此处列举为支持的函数，未列举代表不支持

Control Flow Functions

Name	Description
CASE	Case operator
IF()	If/else construct
IFNULL()	Null if/else construct
NULLIF()	Return NULL if expr1 = expr2

String Functions

Name	Description
ASCII()	Return numeric value of left-most character
BIN()	Return a string containing binary representation of a number
BIT_LENGTH()	Return length of argument in bits
CHAR()	Return the character for each integer passed
CHAR_LENGTH()	Return number of characters in argument
CHARACTER_LENGTH()	Synonym for CHAR_LENGTH()
CONCAT()	Return concatenated string
CONCAT_WS()	Return concatenate with separator
ELT()	Return string at index number
EXPORT_SET()	Return a string such that for every bit set in the value bits, you get an on string and for every unset bit, you get an off string

Name	Description
FIELD()	Return the index (position) of the first argument in the subsequent arguments
FIND_IN_SET()	Return the index position of the first argument within the second argument
FORMAT()	Return a number formatted to specified number of decimal places
FROM_BASE64()	Decode to a base-64 string and return result
HEX()	Return a hexadecimal representation of a decimal or string value
INSERT()	Insert a substring at the specified position up to the specified number of characters
INSTR()	Return the index of the first occurrence of substring
LCASE()	Synonym for LOWER()
LEFT()	Return the leftmost number of characters as specified
LENGTH()	Return the length of a string in bytes
LIKE	Simple pattern matching
LOAD_FILE()	Load the named file
LOCATE()	Return the position of the first occurrence of substring
LOWER()	Return the argument in lowercase
LPAD()	Return the string argument, left-padded with the specified string
LTRIM()	Remove leading spaces
MAKE_SET()	Return a set of comma-separated strings that have the corresponding bit in bits set
MATCH	Perform full-text search
MID()	Return a substring starting from the specified position
NOT LIKE	Negation of simple pattern matching
NOT REGEXP	Negation of REGEXP
OCT()	Return a string containing octal representation of a number

Name	Description
OCTET_LENGTH()	Synonym for LENGTH()
ORD()	Return character code for leftmost character of the argument
POSITION()	Synonym for LOCATE()
QUOTE()	Escape the argument for use in an SQL statement
REGEXP	Pattern matching using regular expressions
REPEAT()	Repeat a string the specified number of times
REPLACE()	Replace occurrences of a specified string
REVERSE()	Reverse the characters in a string
RIGHT()	Return the specified rightmost number of characters
RLIKE	Synonym for REGEXP
RPAD()	Append string the specified number of times
RTRIM()	Remove trailing spaces
SOUNDEX()	Return a soundex string
SOUNDS LIKE	Compare sounds
SPACE()	Return a string of the specified number of spaces
STRCMP()	Compare two strings
SUBSTR()	Return the substring as specified
SUBSTRING()	Return the substring as specified
SUBSTRING_INDEX()	Return a substring from a string before the specified number of occurrences of the delimiter
TO_BASE64()	Return the argument converted to a base-64 string
TRIM()	Remove leading and trailing spaces
UCASE()	Synonym for UPPER()
UNHEX()	Return a string containing hex representation of a number

Name	Description
UPPER()	Convert to uppercase
WEIGHT_STRING()	Return the weight string for a string

Numeric Functions and Operators

Name	Description
ABS()	Return the absolute value
ACOS()	Return the arc cosine
ASIN()	Return the arc sine
ATAN()	Return the arc tangent
ATAN2(), ATAN()	Return the arc tangent of the two arguments
CEIL()	Return the smallest integer value not less than the argument
CEILING()	Return the smallest integer value not less than the argument
CONV()	Convert numbers between different number bases
COS()	Return the cosine
COT()	Return the cotangent
CRC32()	Compute a cyclic redundancy check value
DEGREES()	Convert radians to degrees
DIV	Integer division
/	Division operator
EXP()	Raise to the power of
FLOOR()	Return the largest integer value not greater than the argument
LN()	Return the natural logarithm of the argument
LOG()	Return the natural logarithm of the first argument
LOG10()	Return the base-10 logarithm of the argument

Name	Description
LOG2()	Return the base-2 logarithm of the argument
-	Minus operator
MOD()	Return the remainder
%, MOD	Modulo operator
PI()	Return the value of pi
+	Addition operator
POW()	Return the argument raised to the specified power
POWER()	Return the argument raised to the specified power
RADIANS()	Return argument converted to radians
RAND()	Return a random floating-point value
ROUND()	Round the argument
SIGN()	Return the sign of the argument
SIN()	Return the sine of the argument
SQRT()	Return the square root of the argument
TAN()	Return the tangent of the argument
*	Multiplication operator
TRUNCATE()	Truncate to specified number of decimal places
-	Change the sign of the argument

Date and Time Functions

Name	Description
ADDDATE()	Add time values (intervals) to a date value
ADDTIME()	Add time
CONVERT_TZ()	Convert from one time zone to another

Name	Description
CURDATE()	Return the current date
CURRENT_DATE(), CURRENT_DATE	Synonyms for CURDATE()
CURRENT_TIME(), CURRENT_TIME	Synonyms for CURTIME()
CURRENT_TIMESTAMP(), CURRENT_TIMESTAMP	Synonyms for NOW()
CURTIME()	Return the current time
DATE()	Extract the date part of a date or datetime expression
DATE_ADD()	Add time values (intervals) to a date value
DATE_FORMAT()	Format date as specified
DATE_SUB()	Subtract a time value (interval) from a date
DATEDIFF()	Subtract two dates
DAY()	Synonym for DAYOFMONTH()
DAYNAME()	Return the name of the weekday
DAYOFMONTH()	Return the day of the month (0-31)
DAYOFWEEK()	Return the weekday index of the argument
DAYOFYEAR()	Return the day of the year (1-366)
EXTRACT()	Extract part of a date
FROM_DAYS()	Convert a day number to a date
FROM_UNIXTIME()	Format Unix timestamp as a date
GET_FORMAT()	Return a date format string
HOUR()	Extract the hour
LAST_DAY	Return the last day of the month for the argument
LOCALTIME(), LOCALTIME	Synonym for NOW()

Name	Description
LOCALTIMESTAMP, LOCALTIMESTAMP()	Synonym for NOW()
MAKEDATE()	Create a date from the year and day of year
MAKETIME()	Create time from hour, minute, second
MICROSECOND()	Return the microseconds from argument
MINUTE()	Return the minute from the argument
MONTH()	Return the month from the date passed
MONTHNAME()	Return the name of the month
NOW()	Return the current date and time
PERIOD_ADD()	Add a period to a year-month
PERIOD_DIFF()	Return the number of months between periods
QUARTER()	Return the quarter from a date argument
SEC_TO_TIME()	Converts seconds to 'HH:MM:SS' format
SECOND()	Return the second (0-59)
STR_TO_DATE()	Convert a string to a date
SUBDATE()	Synonym for DATE_SUB() when invoked with three arguments
SUBTIME()	Subtract times
SYSDATE()	Return the time at which the function executes
TIME()	Extract the time portion of the expression passed
TIME_FORMAT()	Format as time
TIME_TO_SEC()	Return the argument converted to seconds
TIMEDIFF()	Subtract time
TIMESTAMP()	With a single argument, this function returns the date or datetime expression; with two arguments, the sum of the arguments
TIMESTAMPADD()	Add an interval to a datetime expression

Name	Description
TIMESTAMPDIFF()	Subtract an interval from a datetime expression
TO_DAYS()	Return the date argument converted to days
TO_SECONDS()	Return the date or datetime argument converted to seconds since Year 0
UNIX_TIMESTAMP()	Return a Unix timestamp
UTC_DATE()	Return the current UTC date
UTC_TIME()	Return the current UTC time
UTC_TIMESTAMP()	Return the current UTC date and time
WEEK()	Return the week number
WEEKDAY()	Return the weekday index
WEEKOFYEAR()	Return the calendar week of the date (1-53)
YEAR()	Return the year
YEARWEEK()	Return the year and week

Aggregate (GROUP BY) Functions

Name	Description
AVG()	Return the average value of the argument
COUNT()	Return a count of the number of rows returned
MAX()	Return the maximum value
MIN()	Return the minimum value
SUM()	Return the sum

Bit Functions and Operators

Name	Description
BIT_COUNT()	Return the number of bits that are set

Name	Description
&	Bitwise AND
~	Bitwise inversion
	Bitwise OR
^	Bitwise XOR
<<	Left shift
>>	Right shift

Cast Functions and Operators

Name	Description
BINARY	Cast a string to a binary string
CAST()	Cast a value as a certain type
CONVERT()	Cast a value as a certain type

自定义注释

最近更新时间：2017-10-27 20:25:06

通过在 sql 语句前增加注释 (hint) 可以实现特定的功能 , DCDB 提供如下的 hint 。

透传到指定物理分片

在分布式中 , proxy 会对 sql 进行语法解析 , 会有比较严格的限制 , 如果用户想在某个物理分片 (set) 中执行 sql , 可以使用透传 sql 的功能。

透传 sql 的功能 : 支持透传 sql 到对应的一个或者多个物理分片 (set) , 透传到分表键 (shardkey) 对应的 set , 示例如下 :

```
mysql> select * from test1 where a in (select a from test1);
ERROR 7009 (HY000): Proxy ERROR:proxy do not support such use yet
mysql> /*set_1*/select * from test1 where a in (select a from test1);
Empty set (0.00 sec)
```

具体语法 :

```
/*sets:set_1*/
/*sets:set_1,set_2*/
/*sets:allsets*/
/*shardkey:10*/
```

强制 sql 走从机实现读写分离:

DCDB 支持多种读写分离方案 , 通过 /*slave*/ 的方案常用于代码实现时 , 固化到业务逻辑中 , 方便开发中使用 , 示例如下 :

```
mysql> /*slave*/select * from test.ff limit 0;
```

其他

执行 DCDB 特定的 sql : 具体参考[控制指令](#)。