

腾讯云分布式数据库DCDB

设置

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2017 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

文档声明.....	2
设置.....	4
注册腾讯云.....	4
创建VPC网络.....	17
购买数据库实例.....	22

设置

注册腾讯云


您可使用邮箱注册腾讯云，也可使用第三方账号，如微信、微信公众号、QQ号登录腾讯云。

企业用户建议使用邮箱、微信公众号注册腾讯云；不在大陆的用户建议使用邮箱注册。


1 使用邮箱注册

step 1 进入注册流程

在导航处点击“[注册有礼](#)”，或在登录页面底部点击“[注册](#)”，即可进入注册流程。



step 2 填写注册信息



✉ 邮箱注册

联系手机

+86▼

同意协议并提交

[《腾讯云服务协议》](#)

已有账号? [立即登录](#)

▶ 中文 | [English](#)

Copyright©2013-2016 Qcloud.com. All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有

注：密码至少包含字母、数字、符号中两种，6-20个字符。

step 3 激活邮箱



step 4 填写行业信息



补充信息

完善行业信息可为您提供更精准的 行业优惠及活动信息

游戏	金融	音视频	微信服务	IT服务/软件
O2O生活服务	电子商务	房地产	公共事业	交通运输业
教育	零售商和批发商	旅游	媒体	通讯
物联网/车联网	消费品生产商	医疗	移动应用	云服务
政府公共机构	制造业	自然资源	其他	

完成注册

中文 | English

Copyright©2013-2016 Qcloud.com. All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有

恭喜您完成注册



2 使用微信注册

step 1 扫码

在登录页面点击“微信登录”



使用您的微信客户端，打开扫一扫，扫描在电脑上新页面中打开的二维码



step 2 授权


在微信客户端，点击授权

step 3 注册

(首次登录时需要)

填写手机号码—> 邮箱—> 选择所属行业——> 点击完成注册

注：每个手机号码最多关联5个腾讯云账号



step 4 登录

登录成功，开启您的腾讯云之旅吧~

3 使用微信公众号注册

仅限有微信公众平台账号的用户使用，便捷注册登录腾讯云。

step 1 扫码


在登录页面点击“微信公众号登录”



使用您绑定了公众号的微信客户端，打开扫一扫




扫描PC新页面中的二维码



step 2 授权

选择您要登录到腾讯云的的公众号



请选择授权给“腾讯云官网”的权限, [查看权限说明](#)

帐号服务权限


帮助公众号获取二维码, 进行帐号管理



授权后表明你已同意公众平台授权服务协议

注：请务必保证勾选帐号服务权限，否则将导致登录失败。

点击授权



授权成功

请在电脑上使用腾讯云官网运营你的公众号


授权成功

step 3 注册

(首次登录时需要)

填写手机号码—>选择所属行业——>点击完成注册

注：每个手机号码最多关联5个腾讯云账号



注册完成后将返回您注册/登录前浏览的页面。

step 4 登录


登录成功，开启您的腾讯云之旅吧~

4 使用QQ注册

点击[登录](#)，输入您的QQ号及密码，点击[登录](#)




通过后，输入手机号码、验证码，选择您的所属行业，最后点击完成注册。



创建VPC网络

如下图所示，在本练习中，您将创建一个 VPC 和子网，并在您的子网中部署一个云服务器，通过绑定弹性IP使其能与Internet通信，最后通过安全组对进出该云服务器的流量进行筛选，保证主机通信的安全。在真实应用环境下，您能够从本地计算机访问您的云服务器，并使用此方案创建面向公众的 Web 服务器；例如，托管一个博客。



第一步：创建私有网络、初始化子网和路由表

私有网络至少包含一个子网，只有在子网中才可以添加云服务资源。

1)

登录[腾讯云控制台](#)，点击导航条【私有网络】，或者进入腾讯云[私有网络介绍页](#)中的【立即体验】按钮，进入[私有网络控制台](#)。

2) 选择列表上方下拉框中的地域，点击【新建】创建私有网络，例如，选择地域“华北地区（北京）”。

3) 填写私有网络和子网的名称和 CIDR，并选择子网的可用区。

4) 点击【创建】。



第二步：创建子网

您可以同时创建一个或多个子网。

1)

登录[腾讯云控制台](#)，点击导航条【私有网络】，或者进入腾讯云[私有网络介绍页](#)中的【立即体验】按钮，进入[私有网络控制台](#)。

2) 点击左导航栏中的【子网】。

3) 选择下拉框中的地域和私有网络。

4) 点击【新建】，填写子网络名称、CIDR、可用区和关联路由表。

5) (可选) 点击【新增一行】，可以同时创建多个子网。

6) 点击【创建】。



第三步：新建路由表关联子网

您可以创建自定义路由表、编辑路由策略、然后关联指定子网，子网关联的路由表用于指定该子网的出站路由。

- 1) 登录[腾讯云控制台](#)，点击导航条【私有网络】，或者进入腾讯云[私有网络介绍页](#)中的【立即体验】按钮，进入[私有网络控制台](#)。
- 2) 选择左导航栏中的【路由表】，点击列表上方【新建】按钮，在创建路由表弹出框中输入名称、所属网络及新建路由策略。
- 3) 点击【创建】，即可在路由表列表中看到您新建的路由表。
- 4) 点击左导航栏中的【子网】。
- 5) 鼠标移动到需要关联该路由表的【子网】一行，编辑按钮即会出现在【关联路由表】列中。
- 6) 点击【编辑按钮】，在下拉框中选择关联路由表。
- 7) 点击【保存】。



第四步：向子网中添加云主机

- 1) 登录[腾讯云控制台](#)，点击导航条【私有网络】，或者进入[腾讯云私有网络介绍页](#)中的【立即体验】按钮，进入[私有网络控制台](#)。
- 2) 选择左导航栏中的【子网】。
- 3) 在需要添加云主机的子网所在行，点击增加云主机图标。注意这里创建的云服务器实例请选择一个大于 0 的带宽或选择使用流量收费，因为本教程中的其他步骤需要对 Internet 进行访问。

或者

- 1) 在[云服务器介绍页](#)中点击【立即选购】按钮。
- 2) 在第三步选择存储与网络时选择刚刚创建的私有网络和对应的子网。注意这里创建的云服务器实例请选择一个大于 0 的带宽或选择使用流量收费，因为本教程中的其他步骤需要对 Internet 进行访问。

第五步：为云主机绑定弹性 IP 访问公网

[弹性 IP](#) 是一种与用户帐号相关联的公网 IP 地址，用于与 Internet 的通信，用户可以使用弹性 IP 快速绑定任何云服务器使其可以与公网通信。

- 1) 登录[腾讯云控制台](#)，点击导航条【云服务器】选项卡，在左导航窗格中，单击【弹性公网 IP】。
- 2) 单击【申请】按钮。
- 3) 选择申请与私有网络在同一地域的 EIP，完成后即可在 EIP 列表中看到您申请的 EIP。
- 4) 在 EIP 列表中选择指定

IP，点击【绑定】，选择刚刚创建的私有网络内云服务器绑定。绑定完成之后，您的云主机即可访问公网。

弹性公网IP 华北地区（北京）

弹性公网 IP (Elastic IP) 是专为动态云计算设计的静态 IP 地址，在 腾讯云 系统中 EIP 地址与您的账户而非特定的资源 (CVM实例) 关联。弹性公网IP 地址同时适用于 基础网络 和 私有网络 的 CVM 实例，随时可以解绑、再分配到其他 CVM 实例，从而快速切换屏蔽实例故障。

请输入EIP名称或ID

ID/名称	状态	弹性IP地址	计费模式	绑定资源	申请时间	操作
eip-kopswob 未命名	未绑定	123.206.33.229	按小时计费	-	2016-06-18 14:10:41	绑定 解绑 释放

(可选) 第六步：创建安全组进行网络流量控制

[安全组](#)是腾讯云提供的实例级别防火墙，可以对任意云服务器进行入/出流量控制。

- 1) 登录[腾讯云控制台](#)，点击导航条【云服务器】选项卡，在左导航窗格中，单击【安全组】。
- 2) 单击【新建】按钮，输入安全组的名称（例如 my-security-group）并提供说明，即可创建完成。
- 3) 点击安全组列表后的【加入云主机】按钮，选择需要刚刚创建的云主机。
- 6) 点击上方【进站规则】、【出站规则】选项卡，编辑进站、出站规则，控制流量。

例如：允许来自您本地计算机 (IP : 186.23.55.90) 通过 HTTP

请求云服务器，可以创建一条类似下图的规则。

基本配置
进站规则
出站规则

规则列表

批量导入
导出规则

规则协议	端口	来源	策略	备注	操作
HTTP	80	IP 或 CIDR 186.23.55.90/32	允许	本地计算机HTTP访问	删除

购买数据库实例

可通过<https://buy.cloud.tencent.com/dcdb>申请。