







【版权声明】

©2013-2018 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有,未经腾讯云事先书面许可,任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算(北京)有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标,依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况,部分产品、服务的内容可能有所调整。您 所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定,除非双方另有约定,否则, 腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。



文档目录

快速入门 轻松上手-蓝鲸高效运维



快速入门 轻松上手-蓝鲸高效运维

最近更新时间: 2018-08-24 17:10:54

1. 用户须知

蓝鲸是一个平台,上面有多个APP,每个都具备专属能力。本文讲解的是高效运维需要操作的App。高效运维平台 需要做这几步操作:

1.【配置平台】:配置业务与机器的关系。为什么要先操作配置平台呢?配置平台是一切操作的基础,因为它配置业务,以及业务下有哪些机器,业务的负责人,方便用户分权限和隔离来管理机器(腾讯云的业务和机器会自动同步到配置平台)。

- 2.【安装 agent 】: agent 非常小,不影响机器的使用。
- 3. 【作业平台】: 执行脚本,下发文件等。
- 4.【标准运维】:成熟的流程引擎。
- 以上几个App,帮助您完成自动化运维,下面依次介绍每个步骤。

2. 注册蓝鲸

• 如果您已经是腾讯云用户,恭喜您,您无需注册,可直接进行下一步。



• 如果您的公司其它同事已经有蓝鲸使用权限,你可以联系他按照如下提示为您添加蓝鲸协作者权限

				个人中心					_ □ + ×	Q
	لل	户信息	王 通知与公告						%	
APP 7	基本信息							编辑		
	开始商:	20/143/072		开发商名称:	2071-077072					
(FW)	手机:	121.0		邮箱:	$\sim 10^{-1}$ m/s $^{-1}$ m $^{-1}$					and the style
DEV CA	角色:	开发商		алана Южности	未绑定	绑定	2			
Œ	协作者 (协作者是蓝	^{该资源管理的协助人}	,您最多添加50个协作	者)				添加		
	QQ	中文名	电话	邮箱	角色	类型	操作			
	请输入QQ号	请输入昵称	请输入电话	请输入邮箱	✓ 运维	协作者	保存	取消		
					产品运营					
安装A					开发测试					
5										
◎ 刷新当前页面	② 刷新应用									2 个人中心

3. 使用配置平台管理主机

在蓝鲸配置平台里,是通过业务、集群、模块来划分主机拓扑的。

步骤1:在【云API密钥】-【API密钥管理】中新建密钥。

访问管理 《	API密钥管理	
用户管理	调用腾讯云API时需要	要签名,云API密钥用于生成签名,查看生成签名算法。
用户组管理	API 密钥是构建腾讯;	云 API 请求的重要凭证,使用腾讯云 API 可以操作您名下的所有腾讯云资源,为了您的财产和服务安全,请妥善保存和定期更
策略管理	+新建密钥	
联合账号	APPID	家钼
云API密钥		SecretId:
API密钥管理		SecretKey: ****** 显示
项目密钥管理		

步骤 2:在蓝鲸配置平台里新建业务(如果使用了腾讯云分项目,可以免掉该步骤)

(1)【开发商视图】-【业务管理】



Θ					配置平台					_ 🗗 + >
ⓒ 蓝鲸配置平台					t	快速查询		Q	⑦ 帮助 🕶	航 航海王 👻
66 总览	Wĝ	5管理								+ 新增业务
書 业务视图 <	L L	上务列表								0
● 开发商视图 ~	1	^比 量修改							搜索	٩
▶ 业务管理		业务	业务名称	运维人员	创建人	创建时间	游戏	主机个数	操作	
★ 资源池管理		704	时空猎人	2792294370(2792294370)	2792294370(2792	2015-10-10	是	0	修改	删除
Q、自定义属性管理		705	盗墓笔记	2792294370(2792294370)	2792294370(2792	2015-11-18	是	0	修改	删除
❹ 对象管理		706	航海王	2792294370(2792294370)	2792294370(2792	2015-11-18	是	0	修改	删除
≜ 操作审计		707	DFW通道管理 测试	2792294370(2792294370)	2792294370(2792	2015-11-19	是	0	修改	删除
		2565	QQGame	2792294370(2792294370)	2792294370(2792	2015-12-28	是	0	修改	删除
		2612	shizhou	2792294370(2792294370)	2792294370(2792	2015-12-28	否	0	修改	删除
		4097	王者	2792294370(2792294370)	2792294370(2792	2016-02-23	是	0	修改	删除
		4098	分区	2792294370(2792294370)	2792294370(2792	2016-02-23	是	2	修改	删除

(2)点击新增业务,可以选择是建2级还是3级业务。并且填写业务运维人员的信息。

		快速查询	Q	⑦ 帮助 ▼ 航 航海王 ▼
新建业务				
选择你的业务拓扑关型				
✓三級拓扑	二级拓扑			
🖌 🔥 游戏业务A	▲ \land 金融业务B			
▲ G 大区A	 前端接入 			
() 模块2	OB存储			
靖写您的业务信 自				
基本属性				
业务名称: 輸入會	划建的业务名称,必填	*		
运维人员: × 279	2294370(2792294370)	*		
产品人员: × 279	2294370(2792294370)			
是否游戏: 是				
生命周期: 公測	内测 不删档			

步骤 3:分配机器



(1)开发圈视图资源池管理(如果是腾讯云的服务器,会自动同步过来,其他云或者IDC,可以导入服务器)

0				配置平台						_ 8 +	+
📀 蓝鲸配置平台	<u></u>				快速	查询		Q	?)帮助 -	航 航海王 ▼	
88 总览	快速分配	1数据到资源池:2	从资源池分配主机到【創	亢海∓】的【3	☆闲机池】中						
書 业务视图			// (ACING CONS ED = 0 (201)								
書开发商视图 ~	腾讯云 其	22									
♣ 业务管理	分配至同步主	机全量分配					未分配	(19)	搜索	٩	
☞ 资源池管理	回内网IP	外网IP SM	N 固资编号	所属业务	所属集群	所属模块	主机名称	云区域	操作系统	到期时间	
▲ 自定义属性管理	0.104.193	119.29.34.64	qcvm61d4	资源池	空闲机池	空闲机	未命名	腾讯云_广州	centos7.2x	2016-10-1 ^	
✿ 对象管理	10.104.200	119.29.227	qcvma4ece	资源池	空闲机池	空闲机	游戏demo	腾讯云_广州	centos7.2x	2016-10-1	
	10.104.24.5	119.29.38.70	qcvm41ca5	资源池	空闲机池	空闲机	francisma	腾讯云_广州…	centos7.2x	2016-09-1	
⊞ 〕朱1F申□	0 10.104.246	119.29.10.1	qcvm6851	资源池	空闲机池	空闲机	sl_test	腾讯云_广州	centos6.5x	2016-09-0	
	10.104.51.40	119.29.2.47	qcvm3759c	资源池	空闲机池	空闲机	未命名	腾讯云_广州…	centos7.2x	0000-00-0	
	0.104.54.20	119.29.209	qcvmd330	资源池	空闲机池	空闲机	nj_test	腾讯云_广州	centos7.2x	2016-09-1	
	□ 10.105.17.1	182.254.13	qcvmac463	资源池	空闲机池	空闲机	test_nic	腾讯云_广州…	centos6.5x	2016-09-0	
	□ 10.105.199	115.159.39	qcvm4002	资源池	空闲机池	空闲机	TEST111	腾讯云_广州	centos7.2x	2016-09-1	
	0.141.39.1	123.207.14	qcvm33fdb	资源池	空闲机池	空闲机	joyan测试	腾讯云_新加	Xserver V8	2016-09-0	
	0.141.93.1	123.206.13	qcvm0716	资源池	空闲机池	空闲机	未命名	腾讯云_新加	centos7.2x	2016-09-1	
	□ 10.144.111	119.28.18.61	qcvmcc3b9	资源池	空闲机池	空闲机	勿删-天魔幻	腾讯云_香港	Tencent tli	2016-0	
	0 10.144.128	119.28.104	qcvmb506	资源池	空闲机池	空闲机	三七测试机	腾讯云_广州	centos6.6x	2016-0	
	10.144.132	119.28.103	qcvm6ffe6	资源池	空闲机池	空闲机	VPN-COS	腾讯云_广州…	centos6.5	2016-09-1	

(2)选中机器,可以分配至具体的业务。

企 总览		「大丞刀間」					
■ 业务视图		1.导入或问莎王位		5, 2.从资产	原他分配土机到【机海土】	的【空闲机池】中	
开发育视图	~	隋代云 其					
▶ 业务管理		分配至〕 同步主	机全量分配		确认	×	
會 资源池管理	- 1	☑ 内网IP	外网IP	SN	当前揭作合修可勿进的 🗶	山土机公司石 <u>時海子</u> 的	沂属模切
♀ 自定义属性管理	- 1	10.104.193	119.29.34.64		空闲机池,确认继续?		空闲机
◎ 对象管理	- 1	2 10.104.200	119.29.227			我再想想继续	空闲机
	- 1	10.104.24.5	119.29.38.70				空闲机
⊞ 1#TF#U	- 1	10.104.246	119.29.10.1		qcvm6851 资源池	空闲机池	空闲机
		10.104.51.40	119.29.2.47		qcvm3759c 资源池	空闲机池	空闲机
		10.104.54.20	119.29.209		qcvmd330 资源池	空闲机池	空闲机

步骤 4:建立业务下的模块



(1)打开业务视图业务拓扑

0		配置平台				_ 🗗 + ×
🧿 蓝鲸配置平台	Ē		快速查询	Q	② 帮助 ◄	航 航海王 -
689 总览 -	拓扑模型					
■ 业务视图	▶ ▲ 航海王 + 极快					
♀ 主机管理						
▲ 业务拓扑						
☷ 集群与模块						
♀ 进程管理						
● 开发商视图 《		<				

(2)这是一个2级业务,点击"模块",添加一个模块,填写信息。

<u></u>			快速查询	Q	⑦ 帮助 ▾ 🍈 航海王 ▾
拓扑模型	÷	新建模块			
▲ ▲ 航海王	+模块	属性分组	属性名		属性值
◎ 二级业务			所属业务	航海王	
			模块名称	创建的模块名,必	*
		标准属性	维护人	13702003(Robiny	wu) 💌 *
			备份维护人	13702003(Robiny	wu) 💌 *
	<		描述	最多支持255个字	符
		自定义属性	test	最多支持255个字	符
			現分	保存	

添加完成后



📀 蓝鲸配置平台		
89 8 总览	拓扑模型	
 ● 业务视图 → □ 主机管理 ▲ 业务拓扑 Ⅲ 集群与模块 □ ###節理 	▲ 航海王 + 模块 M 二级业务 M 二级业务2	
● 元任官理		

步骤 5:将主机再分配给模块



(1) 打开业务视图⊠主机管理

Θ				配置平台						_ 🗗 + 🗙
🧿 蓝鲸配置平台	<u></u>					快速查询	Q	⑦ 帮	助 🗸 🍈 前	海王 ▼
489 总览	拓扑视图			查询条件					我ALL	空闲机. ~
書 业务视图 →	▲ ▲ 航海王	0		查询结果						0
♀ 主机管理	 M 二级业务 M 二级业务2 	0		复制内网复制外网	修改	转移主机至	•		移至空闲机	导出Excel
				■ 内网IP	外网IP	集群名称	模块名称	主机名称	设备SN	
Ⅲ 集群与模块										
♥ 应性直理 ● 开发商视图 <	空闲机池	<	C							
	🕔 空闲机	4								



(2)将空闲机池的机器转移到具体模块

<u> </u>					快速查询	Q
拓扑视图		查	间条件			
▲ 魚 航海王 0		查	间结果		-	
● 二级业务2 ●		复	制内网复制	外网修改	转移主机至	•
			内网IP	外网IP		名称
			10.104.200.8	8 119.29.2	2 二级业务	ŧl.
			10.104.193.2	17 119.29.3	3 🔲 二级业务2	ŧl
			10.104.246.1	72 119.29.1	.(机
			10.104.24.5	119.29.3	38	机
	<	_				
					取消	移
空闭机池						
M 空闲机 4						



转移成功后,模块下就有机器了,机器分配完毕。

	能直干百	ſ				- 5
		快速查试	自	Q	⑦ 帮助 - 航	航海王 ▼
拓扑视图	查询条件				我ALL	空闲机 、
 ▲ 航海王 2 M 二级业务 2 	查询结果					¢
◎ 二级业务2	复制内网复制外网	网 修改 转移主机	至	*	移至空闲机	导出Excel
	□│内网IP	外网IP	集群名称	模块名称	主机名称 设备S	N
	10.104.200.88	119.29.227.166	空闲机池	二级业务	游戏demo专用	
	10.104.193.217	119.29.34.64	空闲机池	二级业务	未命名	
	<					

4. 安装蓝鲸Agent

您可以使用蓝鲸官方提供的Agent 安装 2.0应用来安装蓝鲸 Agent:



1. 点击打开蓝鲸桌面上的【 Agent 安装 2.0】应用





2. 请切换您的业务(若为多业务)

〇〇 Proxy Agent 业务部署 操作记录	🛔 联系我们
业务部署 hera_test1 へ	如何部署Proxy Agent ? 1.先创建Proxy程序
5 2435 (1) 开发商账户 hera_test1 业务名称十 Agent +	点击+创建Proxy,通过SSH协议登录 服务器并部署Proxy程序。 2.Proxy安装后,再创建Agent 点去,新增Agent Droxy通过SSHth
腾讯云_VPC区	派は中部通知時に、FRGY通道SSF開」 议将Agent程序部署到服务器上。
Proxy + Agent +	本还赚,10%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
两 讯云_金融区	
→ 云区域管理	
·	



3. 点击【云区域管理】,选择您需要操作的云区域,以便给您的云区域分配一个中转机(Proxy)

🖄 Proxy Agent	业务部署 操作记录		🛔 联系我们
业务部署 hera_test1	~	hera_test1	×
	腾讯云_新加坡		
Õ _	- Proxy +	□ 腾汛云_VPC区	4
蓝鲸平台		1月11日1日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日	\$
	腾讯云_VPC区	□ 私有云_专区1	\$
-	- Proxy +	□ 投后_专区	\$
	腾讯云_金融区	□	\$
	- Proxy +	□ 護讯云_香港	\$
		□ 腾讯云_广州	\$
		☑ 腾讯云_上海	\$
		十 目定义一个区域	
		保存取消	



4. 请为您选择的云区域分配一个中转机 (ProxyAgent)





5. 给选择的云填写中转机的信息,目前支持密码验证和密钥验证两种方式

〇〇 Proxy Agent 业务部署 操作记录		🔔 联系我们
业务部署 hera_test1 ~ 腾讯云_新加坡	腾讯云_广州 Proxy Agent	×
正瞭平台 Proxy 勝讯云」广州 Proxy 勝讯云_上海 Proxy Proxy の の の の の の の の の の の の の の の の の	✔ Proxy Server1 内网卫 10.104.71.15 外网卫 119.29.222.135 PORT 22 执行账户 root 验证方式 ● 密码验证 歐明验证 歐朝驗证 ● Proxy Server2 内网卫	Proxy服务器必须满足以下条件: ● 必须是Linux服务器,并且有外网IP ● 请确保以下P或IP段可通过sshd访 问Proxy服务器: 183.60.76.29 183.60.76.48 ● 账户必须有sudo权限 ● 推荐机型配置查看配置 Proxy通过ssh协议将Agent程序部署到服务器, Agent蒂曼内网和Proxy进行通信,具体满门策略如下: ● Proxy → Agent TCP:60020 UDP:60020,6771
	PORT 22 执行账户 root 验证方式 • 密码验证 密码	• Agent → Proxy TCP:10020, 58925, UDP: 10020, 10030, 6771

6. 安装 Proxy Agent, 过程中可查看详情

🖄 Proxy Agent	业务部署	操作记录		🔔 联系我们
业务部署 hera_test	1 ~		腾讯云广州	×
	腾讯云_新加坡		Proxy Agent	
ご 正該平台	Proxy	+	Proxy (0个已安装,0个失败,1个正在安装 复制失败IP)	
	腾讯云_广州		+ 新措Proxy(1/2) 移除 重装 强制终止 强制移除 刷新配置	
			IP sshd端口 版本 安装时间 安装状态	卸载/更改
	- Proxy	10.104.71.	○ 10.104.71.15(内) 22 v2.2.1 2016-08-29 16:12:55 ○安装中 >详情	无变更
	腾讯云_上海			
	- Proxy	+		



业务部署 hera_test1 ∨	腾讯云_广州 ×
腾讯云_新加坡	Proxy Agent
	Proxy (1个已安装,0个失败,0个正在安装 复制失败IP)
腾讯云」广州	+ 新燈Proxy(1/2) 移除 重装 强制终止 强制移除 刷新配置
Proxy 10.104.71	IP sshd编L 版本 安装招向 安装状态 卸载/更改 10.104.71.15(内) 119.29.222.135(外) 22 v2.2.1 2016-08-29 16:12:55 ② 已安装 へ 改起 无变更
腾讯云_上海	 分发Proxy程序包成功 执行安装脚本成功 按测成功
Proxy +	 ② 安装成功 □ 查看完整流水日志

7. 安装好中转机后,可为其他机器安装 Agent

C Proxy Agent 业务部署	操作记录	🛔 联系我们
业务部署 hera_test1 〜 商讯云_新加	皮	如何部署Proxy Agent ? 1.先创建Proxy程序
広	+ Agent +	点击+创建Proxy,通过SSH协议登录 服务器并部署Proxy程序。 2.Proxy安装后,再创建Agent 点击+新增Agent,Proxy通过SSH协 议路Agent程序部案到服务器上
腾讯云_广州 → Proxy	10.104.71.15 ② — Agent 正常:0 + 异常:0 + 新增Agent	CK特AUGIUE分前AG生动成分前4上。 云区域,代表一组服务器集群,云区域 的主机可以通过内网相互访问。
購讯云_上海	+ - Agent +	
	┿ 云区域管理	



8. 给选择的云填写 Agent 的信息

🖄 Proxy Agent	业务部署	操作记录					🔔 联系我们
业务部署 hera_test1 、	/		腾讯云_广州				\times
	腾讯云_新加坡	ž	Proxy Agent				
	• Proxy 腾讯云_广州	+	Proxy服务器必须满足以T Proxy服务器可以通过。 支持Linux/Windows, 講口号目前仅支持22、	条件: shd登录Agent服务器 Windows服务器需要 <mark>36000</mark> ,有特殊需要	醫 要先安裝cygwin 🛃 求可以联系我们的客服	安統指引	
	Provy	10.104.71.	内网IP	sshd端口	执行帐户	校验方式	
	HUXY		10.104.89.23	22	root	密码验证 ~ ••••	•••••
	腾讯云_上海		10.104.70.236	22	root	密码验证 >	····· <u></u>
-	- Proxy	+					
	Ī		+ 新増→行 → 寻	Х			
L	-		开始安装	双消创建			

9. 安装 Agent, 过程中可查看详情

🖄 Proxy Agent	业务部署	操作记录						🔔 联系我们
业务部署 hera_test1 ~	/		腾讯云_广州					\times
	腾讯云_新加坡		Proxy Agent					
正 第平台	Proxy	+	Agent Servers (0个已安装,	<mark>0个失败,2个</mark>	正在安装 复制	失败IP)		
	腾讯云_广州		+ 新建Agent 移除	重装	强制终止	强制移除		
			内网IP	sshd端口	版本	安装时间	安装状态 🍸	卸载/更改
-	- Proxy	10.104.71.	() 10.104.89.23(内)	22	v2.2,1	2016-08-29 16:22:35	○ 安装中 ∨ 详情	无变更
	腾讯云_上海		() 10.104.70.236(内)	22	v2.2.1	2016-08-29 16:22:35	○ 安装中 ∨ 详情) 无变更
_	Proxy	+						



Yroxy Agent 业务部署	操作记录		🔔 联系我们
业务部署 hera_test1 ~		腾讯云_广州	\times
腾讯云_新加坡		Proxy Agent	
	(†	Agent Servers (2个已安装;0个失败,0个正在安装 复制失败IP)	
腾讯云」广州		十 新建Agent 移除 重装 强制终止 强制移除	
		内网IP sshd端口 版本 安装时间 安装状态 ▼	卸载/更改
Proxy	10.104.71.	□ 10.104.89.23(内) 22 v2.2.1 2016-08-29 16:24:24 ② 已安装 へ 收起	无变更
	_	⊘ 分发Proxy程序包成功 = 查看步骤作业日志	
腾讯云_上海		⊘ 执行安装脚本成功	
		⊘ 拨测成功	
Proxy	4	⊘ 安装成功	
		☐ 查看完整流水日志	
		□ 10.104.70.236(内) 22 v2.2.1 2016-08-29 16:22:35 ② 巳安装 √详情 5	无变更
L			

0. 安装完成后,返回主页,可看到该业务的中中转机和 Agen t的概况信息

🖄 Proxy Agent	业务部署	操作记录					🛔 联系我们
业务部署 hera_test1 >>	腾讯云_新加坡						如何部署Proxy Agent ? 1.先创建Proxy程序
	Proxy	+					点击+创建Proxy,通过SSH协议登录 服务器并部署Proxy程序。 2.Proxy安装后,再创建Agent 点击+新增Agent,Proxy通过SSH协 议络Anent居官部署到服务器上
_	腾讯云_广州 Proxy	10.104.71.15 ⊘		Agent	正常: 2 异常: 0] +	又1949年代目前自己的K54萬萬工。 云区域,代表一组服务器集群,云区域的主机可以通过内网相互访问。
	腾讯云_上海						
-	Proxy	+					
L			┿ 云区域管	理			

1. 如果您需要使用蓝鲸 Agent 管理 Windows 服务器,您需要在 Windows 服务器上自行安装 cygwin,具体安装步骤可以参考由安装页面给出的提示信息。



5. 使用作业平台输出一个 HelloWorld

蓝鲸作业平台提供了 脚本执行 和 文件分发 两个基本特性,通过这二者的衔接,您可以把您的发布作业迁移到云端 管理起来。【作业平台】的快速脚本执行功能可以让您快速到服务器上执行脚本:

1. 快速执行脚本

し 蓝鲸作业平台	(当前业务: 时空猎人	Ŧ	体验Demo
骨 首页		🛯 作业执行 / 快速脚本执行		
首 作业执行	^			
快速脚本执行		脚本名称*:	执行脚本-2016829143227787	
快速分发文件		执行账户*:	请选择	
常用作业执行		目标机器*:	□选择服务器	
新建作业		脚本来源*:	● 手工录入 ○ 脚本克隆 ○ 本地脚本	
定时作业		脚本内容*:	shell bat perl python 1 #//bin/bash	
■ 业务管理	>		2 3 anynowtime="date +%Y-%m-%d %H-%M:%S" 4 NOW="echo [\\$anynowtime\][PID:\$\$]"	
			6 #####可在脚本开始运行时调用,打印当时的时间戳及PID。 7 function job_start 8 {	
目 执行历史	>		9 echo [~] eval \$NOW job_start [~] 10 } 11 2 #####可在脚本执行成功的逻辑分支处调用,打印当时的时间戳及PID。	
			13 function job_success 14 { MSG="3" 5 minute SNOW: in the supress (SMSO")	
			16 echo eval \$NUVV job_success;[\$MSG] 17 exit 0 18 J	



2. 快速分发文件

				1		
● 蓝鲸作业平台	1二 当前业务	: necro测试	Ψ			
★ 首页	翻作业材	1行 / 快速分发文件				
首 作业执行	^					
********		任务名称*:	分发文件-20166220	370523		
大速阿牛扒门						
快速分发文件		≥ 源文件	注意:本地文件上传	会有同名文件覆盖风险 €	之 添加本地文件	📥 添加服务器文件
常用作业执行			文件列表	服务器地址	执行账户	操作
新建作业				请添加源文件!		
定时作业		〇日行文件				
💼 业务管理	>					
■ 执行历史	`	目标路径*:	请填写分发路径			ø
		执行账户*:	请选择			· +
		目标机器*:	→选择服务器			
				● 开始执行		

3. 常见作业执行

3 蓝鲸作业平台		当前业务: 蓝鲸测试	•						体验Demo	帮助中心
● 前页		命 作业执行 / 常用作业执行								
) (Fullati -		直阅条件								
快速脚本执行		作业名称: 请输入作业名称			创建人:	调输入创建人板号	8	最后撑敌人: 请输入停放人惊号 我		
		创建时间:开始日期 · 短	來日期		修改时间:	开始日期 · 结束日期				
常用作业执行			J							
新建作业		Q面向の重音								
		作业名称	步摆数	创建人	最后终改人	69289363	最后修改时间	操作		
业务管理 >		555	1	2797261603	2797261603	2016-06-08 03:01:20	2016-06-08 03:01:20	文团地行 新时间的 编辑 文陵	899	
		我再来测试一下_by nekzhang	2	2797261603	2797261603	2016-04-01 16:39:12	2016-05-08 03:00:38	立即执行 重制启动 報報 火廠	899	
叫7历史 >	2	validate2	2	2797261603	2797261603	2016-03-31 21:08:38	2016-05-20 09-29-02	立即执行 短时间间 编辑 光版	250	
		validate	2	2797261683	2797261603	2016-03-31 21:00.49	2016-03-31 21:02:03	立即执行 复时间时 新聞 苏政	100k	
		Server进程监控作业	1	2797261603	johuang	2016-03-14 19:47:17	2016-03-31 16:18:31	公司执行 第时目录 新福 克隆		
		16	3	2797261603	2797261603	2016-03-14 17:13:29	2016-03-14 17:13:29	公司以代47 <u>第2111日47</u>) 第44日 第380	859	
		demo_版本发布	5	2797261603	2797261603	2016-02-29 10:58:18	2016-06-08 10:19:44	立用地47 <u>337144</u> 0 第64 358	880	
		demo演示	5	2797261603	2797261603	2016-02-24 21:50:31	2016-06-08 08:11:43	立即执行 \$2930007 \$644 9980	200	
		hotest	2	2797261603	2797261603	2016-02-22 23 12 34	2016-04-13 11:07:56	立即执行 至时回初 新相 劳险	850	
		hoscript	1	2797261603	necrohuang	2016-02-22 17:03:44	2016-04-06 15:31:22	公用的A行 第3月目前 Sam 为没	899	
		第1页/共2页每页显示10条共19条	i i					k	<< 1	>> >





4. 新建作业

🕘 蓝鲸作业平台 📃	当前业务: 董範制试 •]			体验Demo 帮助中心 •
♠ 首页	▲作业执行 / 新建作业				
□ 作业执行 へ	作业名称*: 这是一个流程式的作业任务				
快速脚本执行					
快速分发文件	● 1000 · 第一个学校 脚本名称 •	执行账户。	服务器数*	脚本參数	≫ ∨ × 膜作
常用作业执行	第一个脚本执行节点	administrator +			□ 完成后暂停
新建作业	+ 新墳节点				
定时作业	+ 添加步骤				
▲ 业务管理 >					
■ 执行历史 >			8 <i>8</i> 7 0 3	出现行	

5. 定时作业

: 調給入約22人報55 : 77%日期 - 56件8	12
: 新始入修改人称印 : 开始日期 - 55年5	1 2107
:: 诺哈人特政人教司 : 开始日期 - 括宋	96 E116
: 开始日期 - 杨冲:	E3 16
la llavas	
N 36000	
16:24:16 日知母	1922 BRS ESD
10:17:55 已暂停	95. Bit Hit
10.17.19 已戰停	终水 副社 武功
19.45.53 已留停	
21.04.11 已启动	172C 084 199
19:52:55 已暫停	新改: 開除 启动
19.34.15 已留得	行次 田井 共和
10:26 25 29 29	1012 MBR E577
-18	00 10 10 10 10 14 19 45 10 </td



6. 脚本管理

行 >	直询条件				
•	账户名称	; 请输入账户名称	创建人: 请输入创建人帐号	我 创建时间: 开始	2日期 ・ 結束日期
Ľ	QE	D HR			
L	请输入新建	0 raisio			批单
	8	帐户名	创建人	自我至时间	操作
18	0	administrator	2797261603	2015-12-14 16:22:39	BER-
	0	jo	2797261603	2015-12-09 10:10:18	MEA:
		June	2797261603	2016-01-13 16:41:30	(RSIA)
	.0	rambo	2797261603	2016-02-29 10:05:38	編録
	0	rambo11111111	2797261603	2016-02-29 10:06:02	MISE:
	8	root	2797261603	2015-11-20 10:24:29	服料
	第1页/共13	5 每页显示 10 条 共 6 条			c << 1 >>

6. 标准运维

步骤1:新建一个流程

(1)【任务流程】-【新建流程】

 ・社运维 业务首页 任务流程 任务记录 ・流程列表 ・流程列表 ・ Q 请编入关键字 	业务配置	轻应用		TEST	▼ 27922943
流程列表 Q 请输入关键字					
流程列表 Q 请输入关键字					
Q、请输入关键字					
					新建流程
ID 流程名称	流程类型	更新时间	更新人	操作	
60 新建流程-20160731182840	发布	2016-08-01 10:23:50	2792294370	新建任务编辑 预	览 克隆 权限管理 删除
共 1 条记录 , 当前第 1 / 1				首	页 上一页 1 下一页 尾頭

(2)打开了新建流程的页面,可以拖动原子进入流程。

流程包含多个步骤,一个步骤包含多个原子节点。原子可以是腾讯云接口、作业平台上的脚本等。



8					标准运维					_ 🗗 + 🗙
参标准运维 业务首员	瓦 任务流程	任务记录	业务配置	轻应用			TEST		- 279229	4370 🥯
新建流程-2016082917034	11	Ø				预览	保存	原子库	变量配置	基础属性
1 默认步骤1 串	串行 并行						23	K Q 请输入 CDN服务	组件名称、关键字	共 11 个
+								(CDN) 作业平台 (JOB)	一致性校验	预拉热
								蓝鲸服务 (BK)		
								云服务器 (CVM)		
② 刷新应用									⑦ 反馈	④ 评分 (i) 详情

(3)创建好的流程,点击【保存】进行保存。原子里的参数,需要保存为流程里的参数。点击【保存】时会提示, 一键设置就完成了。

\$标准运维 业务首引	瓦 任务流程 任务记录	业务配置 轻应用		TEST		₹ 27922	94370 🥯
新建流程-2016082917034	1 2		预览	保存	原子库	变量配置	基础属性
1 默认步骤1 串	串行 并行			53	K Q 请输入	组件名称、关键字	共 11 个
	1	2		F	CDN服务 (CDN)	机器重启	机器重装
+	云服务器(CVM)-机 器重装	云服务器(CVM)-机 器重启			作业平台 (JOB)		
	云服务器(CV	云服务器(CV			蓝鲸服务 (BK)		
					云服务器 (CVM)		

步骤2:执行一个流程



(1)选择"任务流程",点击"新建任务",数据流程的参数,就可以执行流程了。

流程列表	表								
Q 清描	洵入关键字								新建流程
ID	流程名称	流程类型	更新时间	更新人	操作	1			
202	新建流程-20160829170341	默认类型	2016-08-29 17:58:52	2792294370	新建任务	编辑	预览	克隆	权限管理 删除
60	新建流程-20160731182840	发布	2016-08-01 10:23:50	2792294370	新建任务	编辑	预览	克隆	权限管理 删除

1 步骤选择	2 参数填写	3 任务执行
当前任务流程中没有设置可选原子,所有质	寻子都 必须执行	
默认步骤1 畢	云服务器(CVM)-机器重启 作业平台(JOB)-执行作业	* *
	取消全部可选原子 选择全部原子 另存为新视图	下一步



(2)"下一步",输入参数

任务名称: 新建流程-20160731182840_2016082918032 步骤参数: 步骤。 步骤。 脚本 执 执 任务说明:	王务信息 安量参数 任务名称: 新建流程-20160731182840_2016082918032 任务说明: 世歌参数: 世歌・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山	主約信息 安量参数 任务名称: 新建流程-20160731182840_2016082918032 步骤参数: 步骤参数: 步骤参数: 1638 aaaa 1:10.10 root • 任务说明: 16105.252.141 • • • (本) 10.105.252.141 • •	1 步骤选择	≨) (2	参	汝 填'	5				3	任务执	杤	
任务名称: 新建流程-20160731182840_2016082918032 任务说明: 步骤参数: 步骤参数: 步骤。 脚本 执 执 1638 aaaa 1:10.10 root • 主机列表: 10.105.252.141	任务名称: 新建流程-20160731182840_2016082918032 任务说明: 步骤参数: 步骤。 脚本 执 执 立 1638 aaaa 1:10.10 root で 10.105.252.141 、	任务名称: 新建流程-20160731182840_2016082918032 任务说明: 1638 aaaa 1:10.10 root root 10.105.252.141 <td>任务信息</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>变量参数</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	任务信息					变量参数							
任务说明: 主机列表: 1638 aaaa 1:10.10 root 1 本机列表: 10.105.252.141	任务说明: 主机列表: 1638 aaaa 1:10.10 root 1 主机列表: 10.105.252.141	任务说明: 	任务名称:	新建流程-20160731182840_20160829180	32			步骤	景参数:	步骤	步骤	脚本	执	执	
主机列表: 10.105.252.141 《	主机列表: 10.105.252.141	主机列表: 10.105.252.141	任务说明:							1638	aaaa		1:10.10	root	*
					1.		«	主机	1.列表:	10.105.2	252.141				4
					规党		8-	下一步							

(3)开始执行

1 步骤选择	2 参数填写	\rightarrow	3 ⊞	务执行
开始执行			重	音音参数 🌼 修改参数
■ 默认步骤1				>
默认步骤1				
原子名称	原子组件	开始时间	结束时间	执行耗时(s)
1. 云服务器(CVM)-机器重启	云服务器(CVM)-机器重启			
2. 作业平台(JOB)-执行作业	作业平台(JOB)-执行作业			



(4)测试中

②进	府中 新建流程-20160731182840_201608	329180329515282			当前进度:50%
	暂停任务终止任务			直看参数	✿ 修改参数
<	■				>
	默认步骤1				
	原子名称	原子组件	开始时间	结束时间	执行耗时(s)
	✓ 1. 云服务器(CVM)-机器重启	云服务器(CVM)-机器重启	2016-08-29 18:04:18	2016-08-29 18:04:47	29
	〇 2. 作业平台(JOB)-执行作业	作业平台(JOB)-执行作业	2016-08-29 18:04:47	22)	

至此,您应该已经对蓝鲸有了一个初步的认识,更多的特性和功能,请到蓝鲸里发现吧。

7. 寻求帮助

当您遇到问题或有建议时,可以反馈到我们的论坛